



LED svítidla

GALAXY

LED svítidla GALAXY jsou opatřena kovovou lakovanou monturou a opálovým plastovým krytem z PMMA. Uvnitř svítidla je instalován PCBA modul s LED čipy a led driver. Svítidla se dodávají ve dvou barevných odstínech 3000K a 4000K. Dodávají se v základním provedení (Off-on), v provedení DUAL POWER - automatické stmívání na základě výstupu čidla přítomnosti osob, s mikrovlnným pohybovým čidlem, s dvojím výkonem (18W/40W) nebo v provedení na 24V AC/DC. Tato svítidla se mohou použít pro všeobecné osvětlování v mnoha aplikacích, například chodby, kuchyně, sociální zařízení, sklady, čekárny a podobně.



25.000 h Ra>80

230-240V 50/60 Hz

GALAXY IP20

S opálovým krytem
a integrovaným driverem



LED

T		W		Φ		PF	↑	↔	lm W		#
GALAXY 12W/830	3000K	12	1B	1.150	A++	0,7	82	257	95,8	5	910710005
GALAXY 18W/830	3000K	18	1B	1.780	A++	0,7	97	338	98,8	5	910710010
GALAXY 24W/830	3000K	24	1B	2.190	A++	0,7	108	388	91,2	5	910710007
GALAXY 40W/830	3000K	40	1B	3.774	A++	0,9	108	388	94,3	5	910710012
GALAXY 12W/840	4000K	12	1B	1.220	A++	0,7	82	257	101,6	5	910710005
GALAXY 18W/840	4000K	18	1B	1.890	A++	0,7	97	338	105,0	5	910710010
GALAXY 24W/840	4000K	24	1B	2.354	A++	0,7	108	388	98,08	5	910710007
GALAXY MULTIWATT/840	4000K	40	1B	3.998	A++	0,9	108	388	99,95	5	910710012