

PICOLO - svítidla pro veřejné osvětlení

Provedení LED | Velmi kvalitní zpracování | aluminiové těleso | přepětová ochrana
Nízká spotřeba elektrické energie | Lifud driver | Zajímavý design |









Použití : Osvětlení komunikací a parkovacích ploch

Svítidla PICOLO představují sérii malých venkovních svítidel a jsou určena pro osvětlování venkovních prostranství. Těleso svítidla je vyrobeno z aluminiového lakovaného odlitku a je vybaveno velmi účinným optickým systémem, který zajišťuje maximální vyzařování světla a je odolný vysokým teplotám. Svítidlo je polohovatelné a je určeno pro montáž na sloup nebo na výložník o průměru 40/60 mm. Provozní teplota je -30 až + 50°C. Vysoký světelný výkon je zajištěn kvalitními výkonovými čipy CREE-XT R3 (vyroběno v USA) a driverem LIFUD. Svítidlo je velmi mechanicky odolné, třída odolnosti je IK10. Vhodné pro komunikace ME 4,5,6 a parkovacích ploch.

230-240V AC IP66
IK10



230-240V AC

T		W	Φ			š			
PICOLO 230-240V 24W IK10	740	24	2.500	A+	98	96	472	150°	1
PICOLO 230-240V 30W IK10	740	30	3.000	A+	61	147	387	150°	1