

# VICTORIA - malá průmyslová svítidla

Provedení zářivkové nebo LED | Velmi kvalitní zpracování | nerezové klipy |  
Nízká spotřeba elektrické energie | Nouzové provedení | Zajímavý design |



Použití : Průmyslové osvětlení, sklepy, půdy, chodby

Svítidla VICTORIA jsou určena pro osvětlování průmyslových prostor. Jsou vhodná například pro použití ve skladech, sklepech, půdách, nebo v mokřích prostředích (při napájení 12-24V). Jsou vyrobená z polykarbonátové vaničky, polykarbonátového průsvitného krytu. Uvnitř svítidla je zabudován nosný lakovaný plech, na kterém jsou uchyceny jednotlivé komponenty. Připojovací svorkovnice je bezšroubová (clip). Svítidlo je vybaveno dvěma nerezovými úchyty pro přisazenou nebo závěsnou montáž. Dvoutrubicové typy mohou být osazeny nouzovým modulem s baterií NiCD s nouzovým provozem až 3h. Svítidla mohou být osazena také stmívatelnými předřadníky 1-10V, nebo DALI. Verze s LED zdroji pracuje v nouzovém provozu na 100% výkonu jednoho světelného zdroje. Světelné zdroje LED jsou výměnné.

230-240V AC IP65  
12-24V AC/DC IP65



## 230-240V AC

T		W	Φ			↓	Š	↔		
<b>230-240V AC zářivkové</b>										
VICTORIA KLD-L 2G11 1x36W	830/840/865	1x36	2.950	A	98	96	472	2G11	1	
VICTORIA KLD-L 2G11 2x36W	830/840/865	2x36	5.900	A	98	150	472	2G11	1	
<b>230-240V AC LED</b>										
VICTORIA LED 2G11 1x18W	830/840/865	1x18	2.100	A+	98	96	472	2G11	1	
VICTORIA LED 2G11 2x18W	830/840/865	2x18	4.200	A+	98	150	472	2G11	1	
<b>230-240V AC LED nouzové</b>										
VICTORIA LED 2G11 1x18W 2 hod.	830/840/865	1x18	2100/2100	A+	98	96	472	2G11	1	
VICTORIA LED 2G11 2x18W 2 hod.	830/840/865	2x18	2100/2100	A+	98	150	472	2G11	1	

## Na malé napětí

T		W	Φ			↓	Š	↔		
<b>12V AC/DC</b>										
VICTORIA KLD-L 2G11 2x36W	830/840/865	2x36	5.900	A	98	150	472	2G11	1	
<b>24V AC/DC</b>										
VICTORIA KLD-L 2G11 1x36W	830/840/865	1x36	2.950	A	98	96	472	2G11	1	
VICTORIA KLD-L 2G11 2x36W	830/840/865	2x36	5.900	A	98	150	472	2G11	1	