

## Nouzová LED svítidla GALAXY 230-240V 50/60Hz


Obj. číslo      Název položky      V      W      Odstín      CCT (K)       $\Phi$  (lm) Ef      Funkce      D (mm)      v (mm)      h.

### LED nouzová svítidla GALAXY 24W 230-240V 50/60 Hz

252060300	GALAXY 24W/830 EM1h	230/240	AC	24	830	teplá bílá	3000	2190	Trvalý	388	108	25000
252060310	GALAXY 24W/840 EM1h	230/240	AC	24	840	chladná bílá	4000	2354	Trvalý	388	108	25000

Toto svítidlo se může používat k běžnému svícení, stejně jako jiná obdobná svítidla. Může se spínat běžným vypínačem. Nouzová funkce automaticky rozsvítí svítidlo při výpadku el. proudu. Světelný tok v nouzovém provozu je 100%, je tedy plnohodnotný a svítidlo má stejný světelný výkon jako při běžném provozu.

Doba svitu při nouzovém provozu je více jak 1 hodina.



#### CZ

LED svítidlo se skleněným opalovým krytem Ø 388 mm. Vybaveno unikátním nouzovým modulem, který zajišťuje 100% světelný výkon svítidla při výpadku el. proudu. Svítidlo má kovovou monturu pro montáž na stěnu či strop. Krytí IP20, vhodné pro použití v domácnostech, chodbách, čekárnách a pod.

#### SK

LED svietidlo so skleneným opalovým krytom Ø 388 mm. Vybavené unikátnym núdzovým modulom, ktorý zaisťuje 100% svetelný výkon svietidla pri výpadku el. prúdu. Svietidlo má kovovú monturu pre montáž na stenu či strop. Krytie IP20, vhodné pre použitie v domácnostiach, chodbách, čakárňach a pod.

#### EN

LED luminaire with glass opal diffuser Ø 388 mm. Equipped with a unique emergency DC-AC pack, which ensures 100% light output for lamps during power outage. The fixture has a metal base for mounting on a wall or ceiling. IP20 rating, suitable for use in households, corridors, waiting rooms etc.