



## LED SAULA LN

Obj. číslo	Název položky	V	W	CCT (K)	Počet LED	l (mm)	š (mm)	v (mm)	Φ (lm) Ef	h.
<b>Zavěsitelná high bay LED svítidla s driverem PHILIPS Xitanium</b>										
910465080	SAULA LED LN	230/240 AC	35	3000,4000,5000	1	1210	175	60	4033	50000
910465085	SAULA LED LN	230/240 AC	65	3000,4000,5000	1	1210	175	60	7036	50000
910465090	SAULA LED LN	230/240 AC	75	3000,4000,5000	1	1510	175	60	8361	50000
910465095	SAULA LED LN	230/240 AC	45	3000,4000,5000	1	1510	175	60	4978	50000
910465100	SAULA LED LN	230/240 AC	36	3000,4000,5000	2	1210	245	60	5200	50000
910465110	SAULA LED LN	230/240 AC	68	3000,4000,5000	2	1210	245	60	8800	50000
910465120	SAULA LED LN	230/240 AC	128	3000,4000,5000	2	1210	245	60	16000	50000
910465130	SAULA LED LN	230/240 AC	110	3000,4000,5000	2	1210	245	60	13750	50000
910465140	SAULA LED LN	230/240 AC	100	3000,4000,5000	2	1210	245	60	12500	50000
910465141	SAULA LED LN	230/240 AC	100	3000,4000,5000	3	1210	245	60	12268	50000
910465142	SAULA LED LN	230/240 AC	200	3000,4000,5000	3	1210	285	60	23597	50000
910465150	SAULA LED LN	230/240 AC	74	3000,4000,5000	4	1210	445	60	10400	50000
910465160	SAULA LED LN	230/240 AC	134	3000,4000,5000	4	1210	445	60	17600	50000
910465170	SAULA LED LN	230/240 AC	300	3000,4000,5000	5	1210	445	60	37500	50000
910465180	SAULA LED LN	230/240 AC	255	3000,4000,5000	4	1210	445	60	32000	50000
910465190	SAULA LED LN	230/240 AC	255	3000,4000,5000	4	1210	445	60	28750	50000
910465200	SAULA LED LN	230/240 AC	200	3000,4000,5000	4	1210	445	60	25000	50000
910465210	SAULA LED LN	230/240 AC	180	3000,4000,5000	3	1210	285	60	21832	50000

## CZ

Svítidla řady SAULA LED jsou určena pro instalační výšky od 2-15 m a nabízí vysoké energetické úspory. Svítidla mohou být vybavena DALI LED driverem i ve variantě CLO (constant lumen output). Svítidla mohou být vybavena inteligentním programovatelným pohybovým senzorem. Všechny elektronické komponenty jsou zn. PHILIPS. Kryt svítidla PMMA, PC nebo tvrzené sklo.

## SK

Svietidlá radu SAULA LED sú určené pre inštalačné výšky od 2-15 m a ponúkajú vysoké energetické úspory. Svetidlá môžu byť vybavené DALI LED driverom aj vo variante CLO (constant lumen output). Svetidlá môžu byť vybavené inteligentným programovateľným pohybovým senzorom. Všetky elektronické komponenty sú PHILIPS. Kryt svetidla PMMA, PC, tvrdené sklo.

## EN

SAULA LED luminaires are designed for mounting heights 2-15 meters and offer high energy savings. Luminaires can be equipped with DALI LED driver even in CLO (constant lumen output) version. Luminaires can be equipped with intelligent programmable motion sensor. All electronic components are PHILIPS. Available covers: PMMA, PC, tempered glass.