



## LED svítidla RADIUS

Obj. číslo	Název položky	V	W (max)	CCT (K)	Φ (lm) Ef	š (mm)	v (mm)	l (mm)	l (mm)	h.
<b>Model ST-1M/6000</b>										
253422150	RADIUS	230/240 AC	20	3000/4000/5700	2657	259	186	520	616	50000
253422160	RADIUS	230/240 AC	30	3000/4000/5700	3697	259	186	520	616	50000
253422170	RADIUS	230/240 AC	40	3000/4000/5700	4650	259	186	520	616	50000
<b>Model ST-2M/6000</b>										
253422250	RADIUS	230/240 AC	40	3000/4000/5700	5314	303	186	580	676	50000
253422260	RADIUS	230/240 AC	60	3000/4000/5700	7395	303	186	580	676	50000
253422270	RADIUS	230/240 AC	80	3000/4000/5700	9300	303	186	580	676	50000
<b>Model ST-3M/6000</b>										
253422350	RADIUS	230/240 AC	60	3000/4000/5700	7971	303	186	580	676	50000
253422360	RADIUS	230/240 AC	90	3000/4000/5700	11092	303	186	580	676	50000
253422370	RADIUS	230/240 AC	120	3000/4000/5700	13950	303	186	580	676	50000

## CZ

LED svítidla RADIUS se dodávají ve třech provedeních, které se liší počtem LED segmentů umístěných ve svítidle. Počet segmentů ovlivňuje světelný výkon svítidla a instalační výšku. Svítidla mohou být stmívatelná analogově 1-10V nebo systémem DALI. Svítidlo má kompaktní design a je vybaveno LED čipy PHILIPS Fortimo FastFlex s měrným výkonem 155 lm/W. Ra svítidla může být 70 nebo 80 podle požadavků odběratele a dodává se v několika různých barevných teplotách. Použitý driver je opět PHILIPS XITANIUM. Svítidlo je určeno pro montáž na výložník o průměru 60 mm.

## SK

LED svietidlá RADIUS sa dodávajú v troch prevedeniach, ktoré sa líšia počtom LED segmentov umiestnených v svietidle. Počet segmentov ovplyvňuje svetelný výkon svietidla a inštaláčnej výšky. Svietidlá môžu byť stmievateľná analógovo 1-10V alebo systémom DALI. Svietidlo má kompaktný dizajn a je vybavené LED čipy PHILIPS Fortimo FastFlex s merným výkonom 155 lm / W. Ra svietidla môže byť 70 alebo 80 podľa požiadaviek odberateľa a dodáva sa v niekoľkých rôznych farebných teplotách. Použitý driver je opäť PHILIPS Xitanium. Svietidlo je určené pre montáž na výložník s priemerom 60 mm.

## EN

RADIUS LED lights are available in three versions, which differ in the number of LED segments placed in the fixture. The number of segments affects the light output lamps and installation height. Lamps can be dimmed analog 1-10V or DALI. The fixture has a compact design and is equipped with LED chips PHILIPS Fortimo FastFlex with luminous efficacy of 155 lm / W. Ra lamps can be 70 or 80 according to customer requirements and is available in several different color temperatures. The driver is used again PHILIPS XITANIUM. The luminaire is designed for lateral mounting diameter of 60 mm.