



VICTORIA


Obj. číslo Název položky V W Objímka CCT (K) l (mm) v (mm) š (mm)

Victoria 230-240V AC pro kompaktní zářivky 2G11

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|---------|-------|--------|------|-----|----|-----|
| 910320010 | VICTORIA KLD-L 2G11 1x36W | 230/240 | AC/DC | 1 x 36 | 2G11 | 472 | 96 | 98 |
| 910320020 | VICTORIA KLD-L 2G11 2x36W | 230/240 | AC/DC | 2 x 36 | 2G11 | 472 | 98 | 150 |

Victoria special 12-24V AC/DC pro kompaktní zářivky 2G11

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------|-------|-------|--------|------|-----|----|-----|
| 910320410 | VICTORIA KLD-L 2G11 1x36W | 24/24 | AC/DC | 1 x 36 | 2G11 | 472 | 98 | 150 |
| 910320420 | VICTORIA KLD-L 2G11 2x36W | 24/24 | AC/DC | 2 x 36 | 2G11 | 472 | 98 | 150 |
| 910320460 | VICTORIA KLD-L 2G11 2x36W | 12/12 | AC/DC | 2 x 36 | 2G11 | 472 | 98 | 150 |



CZ

Prachotěsné svítidlo dodávané s jednou nebo dvěma kompaktními zářivkami s patičí 2G11. Vanička i difuzor svítidla jsou vyrobeny z nerozbitného polykarbonátu a jsou opatřeny nerezovými sponami. Svítidlo je vhodné pro průběžnou montáž. Přívodní svorkovnice je bezšroubového typu "clip". Typy s nouzovou funkcí jsou vybaveny standardním nouzovým modulem, který zajišťuje nouzový provoz, po dobu minimálně 1h. Velmi vhodné pro použití v průmyslových prostorách nebo ve vlhkých nebo prašných prostředích.

SK

Prachotesné svietidlo dodávané s jednou alebo dvoma kompaktnými žiarivkami s päticou 2G11. Vanička aj difúzor svietidla sú vyrobené z nerozbitného polykarbonátu a sú opatrené nerezovými sponami. Svietidlo je vhodné pre priebežnú montáž. Prívodný svorkovnice je bezšroubového typu "clip". Typy s núdzovou funkciou sú vybavené štandardným núdzovým modulom, ktorý zabezpečuje núdzový prevádzku, po dobu minimálne 1h. Veľmi vhodné pre použitie v priemyselných priestoroch alebo vo vlhkých alebo prašných prostrediach.

EN

Dustproof luminaire supplied with one or two compact fluorescent lamps with base 2G11. Tray and diffuser lamps are made of unbreakable polycarbonate and are equipped with stainless steel clips. The luminaire is suitable for continuous assembly. Terminal block is bezšroubového a "clip". Types of emergency functions are equipped with standard emergency pack, which provides emergency operation for at least 1h. Very suitable for use in industrial areas or in damp or dusty environments.