



Kancelářská vestavná opálová svítidla ELLIS T5

Obj. číslo Název položky V W Typ zdroje Objímka š (mm) v (mm) l (mm)

Zářivkové svítidlo přisazené EVG PAR opál základní model

910452050	ELLIS OPAL	230/240	AC/DC	4 x 14	T5	G5	595	55	595
910452060	ELLIS OPAL	230/240	AC/DC	4 x 24	T5	G5	595	55	595

Zářivkové svítidlo přisazené EVG PAR opál s nouz. modulem

910452250	ELLIS OPAL+EM	230-240	AC/DC	4 x 14	T5	G5	595	55	595
910452255	ELLIS OPAL+EM	230-240	AC/DC	4 x 14	T5	G5	595	55	595
910452260	ELLIS OPAL+EM	230-240	AC/DC	4 x 24	T5	G5	595	55	595
910452265	ELLIS OPAL+EM	230-240	AC/DC	4 x 24	T5	G5	595	55	595

Zářivkové svítidlo přisazené EVG PAR opál stmívatelné 1-10V

910452410	ELLIS OPAL 1-10V	230-240	AC/DC	4 x 14	T5	G5	595	55	595
910452415	ELLIS OPAL 1-10V	230-240	AC/DC	4 x 24	T5	G5	595	55	595

Zářivkové svítidlo přisazené EVG PAR opál stmívatelné DALI

910452460	ELLIS OPAL DALI	230-240	AC/DC	4 x 14	T5	G5	595	55	595
910452470	ELLIS OPAL DALI	230-240	AC/DC	4 x 24	T5	G5	595	55	595

CZ

Zářivková svítidla ELLIS T5 s opálovým krytem. Svítidla jsou vyrobena z lakovaného ocelového plechu a jsou vybavena elektronickým značkovým předradníkem. Jsou určena pro montáž do minerálních podhledů o konstrukčním rozměru 600x600 mm. Vyznačují se velmi nízkým profilem a jednoduchou montáží. Na zakázku mohou být svítidla vybavena stmívatelnými předradníky 1-10V nebo DALI, nouzovým modulem až s 3h provozu.

SK

Žiarivkové svietidlá ELLIS T5 s opálovým krytom. Svietidlá sú vyrobené z ocelového lakovaného plechu. Sú vybavené elektronickým značkovým predradníkom a sú určené pre montáž do minerálnych podhľadov 600x600 mm. Vyznačujú sa veľmi rýchlosťou a jednoduchou montážou. Dodávajú sa s elektronickými stmievateľnými alebo nestmievateľnými predradníkmi, DALI, alebo s núdzovým modulom. Kombináciu núdzových modulov so stmievateľnými predradníkmi dodávame na zákazku.

EN

ELLIS T5 fluorescent luminaires with opal diffuser. They are made of lacquered steel sheet and fitted with branded electronic ballast. Designed for surface mounting. They are characterized by very low profile and simple installation. Optionally can be equipped with dimmable ballasts 1-10V or DALI, emergency pack up to 3h operation.