



SHYLUX FLOOD SL1102

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef D (mm) l (mm) š (mm) v (mm) Úhel (°) h.

Architektonická svítidla LED 60W jednobarevná nestmívatelná SL1102-UB

912600110	SL1102UB-36	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	4548	220	200	234	312	5	50000
912600120	SL1102UB-36	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	4548	220	200	234	312	12	50000
912600130	SL1102UB-36	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	4548	220	200	234	312	20	50000
912600140	SL1102UB-36	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	4548	220	200	234	312	30	50000
912600150	SL1102UB-36	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	4548	220	200	234	312	45	50000

Architektonická svítidla LED 86W jednobarevná nestmívatelná SL1102-UC

912600210	SL1102UC-36	230/240	AC	86	740	chladná bílá	4000	6511	220	200	234	312	5	50000
912600220	SL1102UC-36	230/240	AC	86	740	chladná bílá	4000	6511	220	200	234	312	12	50000
912600230	SL1102UC-36	230/240	AC	86	740	chladná bílá	4000	6511	220	200	234	312	20	50000
912600240	SL1102UC-36	230/240	AC	86	740	chladná bílá	4000	6511	220	200	234	312	30	50000
912600250	SL1102UC-36	230/240	AC	86	740	chladná bílá	4000	6511	220	200	234	312	45	50000

Architektonická svítidla LED 86W RGB DMX512 SL1102-UC

912600283	SL1102UC-36	24	DC	86		RGB		6511	220	200	234	312	5	50000
912600286	SL1102UC-36	24	DC	86		RGB		6511	220	200	234	312	12	50000
912600289	SL1102UC-36	24	DC	86		RGB		6511	220	200	234	312	20	50000
912600291	SL1102UC-36	24	DC	86		RGB		6511	220	200	234	312	30	50000
912600294	SL1102UC-36	24	DC	86		RGB		6511	220	200	234	312	45	50000

CZ

Svítidla SHYLUX se vyznačují robustním provedením a velmi kvalitním zpracováním. Jsou určena především k venkovnímu architektonickému osvětlování. K tomuto účelu jsou dodávána v různých úhlech. Dodávají se v bílém, nebo provedení RGB, s řízením DMX512. Použít se mohou kromě venkovního osvětlení i pro osvětlování vnitřních prostor, kde jsou kladeny na osvětlení zvýšené požadavky z hlediska vlhkosti nebo prašnosti.

SK

Svietidlá SHYLUX sa vyznačujú robustným prevedením a veľmi kvalitným spracovaním. Sú určené predovšetkým k vonkajšiemu architektonickému osvetľovaniu. K tomuto účelu sú dodávané v rôznych uhloch. Dodávajú sa v bielom, alebo prevedenie RGB, s riadením DMX512. Použiť sa môžu okrem vonkajšieho osvetlenia aj pre osvetľovanie vnútorných priestorov, kde sú kladené na osvetlenie zvýšené požiadavky z hľadiska vlhkosti alebo prašnosti.

EN

SHYLUX luminaires feature robust design and high quality workmanship. They are primarily intended for outdoor architectural lighting. For this purpose they are supplied at different angles. They are available in white or RGB version, the management DMX512. Can be used in addition to outdoor lighting for illuminating the interior where they are placed on lighting increased requirements in terms of dust or moisture.