



Technický list výrobku

Reflektorové LED svítidlo

**SHYLUX LED FL 24V DC
32W RGB (DMX512) 12°
SL1265UC-15R RGB IP66**



Objednací číslo

912600360

Jednotkový EAN

8595209945471

Obecné informace

Specifikace výrobce	SL1265UC-15R
Typ/popis výrobku	LED svítidlo
Značka/výrobce	NBB
Nominální napětí (V)	24 V
Napětí (V)	24 V
Montáž zavěšením	Ne
Typ světelného zdroje	LED
Nominální napětí (V)	24 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP66
Vhodné pro montáž na stěnu	Ano
Předřadník je součástí dodávky	Ne
Montáž na strop	Ano

Elektrické údaje

Jmenovitý příkon (W)	32 W
Provoz bez externího předřadníku	Ne
Příkon světelného zdroje	32 W
Typ napětí	DC
Celkový příkon	32 W

Provozní informace

Střední životnost předřadníku (h)	50000 h
Driver součástí dodávky	Ano
Stmívatelný rozsah	1 - 100 %
Nejvyšší přípustná skladovací teplota	80,0 °C

Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Venkovní architektonické osvětlování
Vhodné pro průběžné zapojení	Ne
Pracovní teplota okolí	-25/+50 °C
Požární odolnost "F"	Ano
Typ stmívání	DMX

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Přisazená
----------------	-----------

Fyzické údaje

Způsob připojení	Kabel
Typ čipu	Cree
Způsob balení	1
Šířka	162 mm
Reflektor	Ostatní
Barva tělesa	Šedá
Délka	146 mm
Výška/hloubka (mm)	189 mm
Materiál tělesa svítidla	Aluminium
Mechanická (rázová) odolnost	IK10
Typ povrchu	Matný
Počet čipů	15
Nastavitelnost	Vertikálně

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	50000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	80,0 %
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti	50,0 %
Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku	<0,3 s
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>250000
Míra předčasných poruch	<1 %
Index zachování barev	90,0 %
Jmenovitá životnost	50000 h
Startovací doba	1 s

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

Světelné parametry

Rozsah vlnové délky	400 - 750 nm
Vyzařovací charakteristika	Symetrické
Vyzařovací úhel	Úzký úhel
Barva	RGB

Bezpečnost

Třída izolace	Třída III
---------------	-----------

Bezpečnostní pokyny na internetu

www.nbb.cz

Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí

Bezpečným napětím

Ekologické údaje

Maximální obsah rtuti

0,00 mg

Energetické údaje

Jmenovitá účinnost po 100 h

99 %

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.