




## SHYLUX INGROUND SL2102

Obj. číslo	Název položky	V	W	Řízení	Φ (lm) Ef	Úhel (°)	D (mm)	v (mm)	š (mm)	h.
<b>SHYLUX INGROUND SL2102</b>										
912600490	SL2102A-3	12 DC	4 RGB	DMX512	400	120	80	99	70	50000

Vysoce výkonná LED svítidla pro montáž do země. Těleso svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou a antikorozií. Termální vodivost použitého materiálu je zhruba 200x vyšší než u lacnějších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerez oceli, tlakem lité aluminiové těleso je opatřeno kvalitní povrchovou úpravou. Krytka svítidla je vyrobena z tvrzeného skla odolného proti nárazu a roztříštění. Použity jsou americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konsistentní barevnou teplotu. LED driver má výstup konstantního proudu s možností PWM gray regulace, RGB gray úroveň může být až 65,536, což zajišťuje hezčí světelný výsledek. Vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.



## CZ

LED RGB svítidla určená pro montáž do dlažby. Zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou s antikorozií. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerezové oceli. Vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.

## SK

LED RGB svietidlá určené pre montáž do dlažby. Zapustená valcová časť svietidla je vyrobená z hliníkového zliatiny. Povrch svietidla je opatrený eloxovou úpravou so silnejšou štruktúrou s antikoroziou funkciou. Horná viditeľná časť svietidla je vyrobená z nerezovej ocele. Vybavené dekodérom DMX512 s pripojením na zbernici, teda všetko potrebné pre adresné riadenie.

## EN

RGB LED luminaires designed for mounting the pavement. Recessed luminaire cylindrical portion is made of clay alloy. Surface luminaire is equipped with anodized finish stronger structure with anti-corrosion features, visible upper part of the fixture is made of stainless steel. DMX512 decoder equipped with a connection to the bus, so everything needed for direct control.