



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Reflektorové LED svítidlo do země

**SHYLUX LED IN 36V DC
40W RGB (DMX512) 12,5°
SL2130SB-24 IP67**



Objednací číslo

912600370

Jednotkový EAN

8595209945488

Obecné informace

Název položky	SHYLUX LED IL 36V DC 40W RGB (DMX512) 12,5° SL2130SB-24 RGB
Typ/popis výrobku	LED svítidlo
Varianta výrobku/model	SL2130SB-24
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	LED
Nominální napětí (V)	36 V
Instalační hloubka	200 mm
Typ světelného zdroje	LED
S konektorem	Ne
Nominální napětí (V)	36 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP67
Maximální zatížení	250 kg
Počet světelných zdrojů ve svítidle	1

Elektrické údaje

Jmenovitý příkon (W)	40 W
Provoz bez externího předřadníku	Ne
Příkon světelného zdroje	40 W
Typ napětí	DC
Nominální proud	1,10 A
Celkový příkon	40 W

Provozní informace

Driver součástí dodávky	Ne
Stmívatelný rozsah	0 - 100 %

Nejvyšší přípustná skladovací teplota	80 °C
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Designové osvětlení
Max. povrchová teplota (°C)	50 °C
Typ stmívání	DMX
Způsob řízení	DMX512

Fyzické údaje

Způsob připojení	Kabel
Typ čipu	Cree
Způsob balení	1
Šířka	260 mm
Vnější průměr	235 mm
Výška	195 mm
Barva tělesa	Nerezová ocel
Seřiditelné	Ne
Průměr instalačního otvoru	240 mm
Délka	260 mm
Délka instalačního otvoru	200 mm
Materiál krytu	Transparentní sklo
Počet čipů	24

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	50000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	80 %
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti	50 %
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>250000
Míra předčasných poruch	<0,1 %
Index zachování barev	80 %
Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití	Ano
Jmenovitá životnost	50000 h

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

Světelné parametry

Odstín/Barva	RGB
Rozsah vlnové délky	400 - 720 nm
Řízení barev RGB	Ano
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Symetrické
Barva	RGB

Bezpečnost

Třída izolace	Třída III
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Bezpečným napětím

Ekologické údaje

Maximální obsah rtuti	0,00 mg
-----------------------	---------

Energetické údaje

Jmenovitá účinnost po 100 h	99,9 %
-----------------------------	--------

Popis

Architektonické reflektorové LED svítidlo pro montáž do země. Vysoce mechanicky odolné, možnost pojezdu, nevýklopné. Vyzařovací úhel 12,5°, RGB, řízení barev DMX512.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.