




SHYLUX INGROUND LIGHT SL2306

Obj. číslo	Název položky	V	W	Řízení	CCT (K)	š (mm)	v (mm)	l (mm)	h.
912600450	SL2306A-36	36 DC	42 RGB	DMX512		80	100	1000	50000
912600451	SL2306A-36	230/240 AC	42 chladná bílá	-	4000	80	100	1000	50000

Vysoce výkonná zápuštná LED svítidla s lineární konstrukcí a řízením barev RGB protokolem DMX512. Mají příjemný a elegantní vzhled a jsou určena pro venkovní instalaci. Aluminiová konstrukce svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná podélná část svítidla je opatřena eloxovou úpravou se silnější strukturou a antikorozií úpravou. Termální vodivost použitého materiálu je zhruba 200x vyšší než u lacinejších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerez oceli. Krytka svítidla je vyrobena z tvrzeného skla odolného proti nárazu a roztržení. Použity jsou americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konsistentní barevnou teplotu. Svítidlo je vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.



CZ

Architektonická svítidla pro zapuštění do pevného povrchu (dlažba, beton). Dodávají se s řízením barev DMX512 nebo v jednobarevném provedení. Napájecí driver není součástí dodávky.

SK

Architektonické svietidlá pre zapustenie do pevného povrchu (dlažba, betón). Dodávajú sa s riadením farieb DMX512 alebo v jednofarebnom prevedení. Napájací driver nie je súčasťou dodávky.

EN

Architectural luminaires recessed into hard surface (tile, concrete). Supplied with color control DMX512 or single color. Power driver not included.