


SHYLUX INGROUND SL2105

Obj. číslo	Název položky	V	W	Řízení	Φ (lm) Ef	Úhel (°)	D (mm)	v (mm)	h.
SHYLUX INGROUND SL2105									
912600500	SL21005A-1	12 DC	1,5 RGB	DMX512	150	120	50	52	50000

Vysoce výkonná LED svítidla pro montáž do země. Těleso svítidla zajišťuje dostatečný odvod tepla z čipů, zapuštěná válcová část svítidla je vyrobena z hliníkové slitiny. Povrch svítidla je opatřen eloxovou úpravou se silnější strukturou a antikorozií úpravou. Termální vodivost použitého materiálu je zhruba 200x vyšší než u lacnějších plastových svítidel obdobného typu, což má příznivý vliv na delší životnost a spolehlivost svítidla. Horní viditelná část svítidla je vyrobena z nerez oceli, tlakem lité aluminiové těleso je opatřeno kvalitní povrchovou úpravou. Krytka svítidla je vyrobena z tvrzeného skla odolného proti nárazu a roztříštění. Použity jsou americké LED čipy CREE poskytující vysoký světelný výkon a konsistentní barevnou teplotu. LED driver má výstup konstantního proudu s možností PWM gray regulace, RGB gray úroveň může být až 65,536, což zajišťuje hezčí světelný výsledek. Vybaveno dekodérem DMX512 s připojením na sběrnici, tedy vše potřebné pro adresné řízení.



CZ

LED svítidla určená pro montáž do země jsou vodotěsná a odolná vůči mechanickému poškození. Přesto mají příjemný a elegantní vzhled. Jsou vhodné pro aplikaci do dlažby, betonu nebo jiných pevných povrchů. Kromě bílých nebo jednobarevných odstínů se dodávají v RGB provedení s řízením PWM nebo DMX512.

SK

LED svietidlá určené pre montáž do zeme sú vodotesné a odolné voči mechanickému poškodeniu. Napriek tomu majú príjemný a elegantný vzhľad. Sú vhodné pre aplikáciu do dlažby, betónu alebo iných pevných povrchov. Okrem bielych alebo jednofarebných odtieňov sa dodávajú v RGB prevedení s riadením PWM alebo DMX512.

EN

LED luminaires designed for installation in the ground are waterproof and resistant to mechanical damage. Yet they have a pleasant and elegant appearance. They are suitable for application into pavement, concrete or other hard surfaces. In addition to white or monochrome shades are available in RGB version with driving PWM or DMX512.