




Nouzové vestavné LED svítidlo PEGGY

Obj. číslo Název položky V W Funkce t (nouz) Φ (lm) Em CCT (K) D (mm) v (mm) h.

Nouzové LED svítidlo do minerálních podhledů a sádrokartonu.

Obj. číslo	Název položky	V	W	Funkce	t (nouz)	Φ (lm) Em	CCT (K)	D (mm)	v (mm)	h.
910123010	PEGGY DP	230/240 AC	2	Dočasný provoz	1,5	132	7500	140	30	50000

LED svítidlo PEGGY je nouzové svítidlo pro dočasný provoz (1,5h), určené pro montáž do minerálních podhledů nebo sádrokartonu. Instalace pouze do vnitřních prostor (IP20). Součástí dodávky je svítidlo a baterie NiCd 4,8V 750 mAh. Příkon 2W, jednoduchá montáž, nenápadný design, vysoký světelný výkon (světelný tok 180 lm). Průměr instalačního otvoru 90mm.



CZ

LED svítidlo PEGGY je nouzové svítidlo pro dočasný provoz (1,5 hod), určené pro vestavnou montáž do minerálních podhledů nebo sádrokartonu. Instalace pouze do vnitřních prostor (IP20). Součástí dodávky je svítidlo a baterie NiCd 4,8V 750 mAh. Příkon 2W, jednoduchá montáž, nenápadný design, vysoký světelný výkon (světelný tok 180 lm). Průměr instalačního otvoru 90mm.

SK

LED svietidlo Peggy je núdzové svietidlo pre dočasnú prevádzku (1,5 hod), určené pre vstavanú montáž do minerálnych podhládov alebo sádrokartónu. Inštalácia iba do vnútorných priestorov (IP20). Súčasťou dodávky je dobíjacia batéria NiCd 4,8V 750 mAh. Příkon 2W, jednoduchá montáž, nenápadný dizajn, vysoký svetelný výkon (svetelný tok 180 lm). Priemer inštalačného otvoru 90 mm.

EN

LED luminaire PEGGY is emergency luminaire for temporary operation (1,5 h), designed for recessed installation in mineral ceilings or drywalls. Indoor installation only (IP20). Luminaire is supplied including NiCd Battery 4.8V 750 mAh. 2W power consumption, easy installation, unobtrusive design, high light output (luminous flux 180 lm). Installation hole diameter is 90 mm.