



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Průmyslové LED svítidlo nouzové 1575 mm

**TOPLINE LED 64W/840
TR LEDline 150cm Em1h
IP65**



Objednací číslo

910208426

Jednotkový EAN

8595209951137

Obecné informace

Název položky	TOPLINE LED 64W/840 TR LEDline 150cm Em1h IP65
Typ/popis výrobku	LED svítidlo
Varianta výrobku/model	Prachotěsné
Značka/výrobce	NBB
Materiál	ABS/PC
Typ zdroje	eLed line
Nominální životnost (h)	45000 h
Čas nouzového provozu (h)	1 h
Typ nouzového provozu	Trvalý
Čas nouzového provozu	1 h
Typ svítidla	Průmyslové LED
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP65
Funkce nouzového osvětlení	Ano
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	52 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	198 V
Provoz bez externího předradníku	Ano
Příkon světelného zdroje	64 W
Typ napětí	AC
Světelný tok v nouzovém provozu	lm
Nominální proud	0,28 A

Celkový příkon svítidla	64 W
-------------------------	------

Provozní informace

Integrovaný driver	Ano
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Typ baterie	Nicd 4000mA
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ano
Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max.	75 °C
Horký restart	Ano
Ochrana předřadníku proti přepětí	Ano
Provozní poloha	Libovolná
Doporučená instalační výška (m)	2 - 5 m
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
Pracovní teplota okolí	-10/+35 °C

Fyzické údaje

Počet předřadníků	2
Provedení difuzoru	Opálový
Typ čipu	EPISTAR
Rozměry (mm)	1570 x 129 x 90 mm
Způsob balení	1 - 6
Hrubá hmotnost výrobku	3600 g
Rozteč upevňovacích otvorů	900 mm +/- 20 mm mm
Šířka	129 mm
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	3500 g
Délka	1570 mm
Výška/hloubka (mm)	90 mm

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	45000 h
Udržovací činitel svítidla LMF	1
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>250000
Míra předčasných poruch	<1 %
Index zachování barev	0,95 %
Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití	Ano
Jmenovitá životnost	45000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	64 kWh/1000h
Ekvivalent zářivkového svítidla	116 W
Startovací doba	<0,3 s

Světelné parametry

Odstín/Barva	chladná bílá
Dominantní vlnová délka	447 nm
Světelný tok (lm)	8000 lm

Barevná teplota CCT	4000 K
Index barevného podání CRI	83 Ra
Kód barvy	840
Souřadnice chromatičnosti X	0,3805
Souřadnice chromatičnosti Y	0,3761

Bezpečnost

Třída izolace	Třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	0,98
Měrný výkon	125 lm/W

Popis

Průmyslové LED svítidlo s transparentním krytem a nouzovým modulem. Trvalý nouzový provoz, čas v nouzovém provozu min.1h.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.