




NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

LED svítidlo do nižších výšek

**PRIMA 44W/840 eLEDline
5400lm IRON IP66 120cm**

Objednací číslo

910297540

Jednotkový EAN

8595209948090



Obecné informace

Název položky	PRIMA 44W/840 eLEDline 5400lm IRON IP66 120cm
Typ/popis výrobku	Průmyslové svítidlo
Varianta výrobku/model	LED nestmívatelné
Značka/výrobce	NBB
Materiál	ABS/PC
Typ zdroje	eLEDline
Nominální životnost (h)	50000 h
Stupeň krytí (IP)	IP66
Stmívatelné	Ne
Montáž zavěšením	Ano
Typ světelného zdroje	Ostatní
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP66
Počet světelných zdrojů ve svítidle	4
Vhodné pro montáž na stěnu	Ano
Funkce nouzového osvětlení	Ne
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	44 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	198 V
Elektrické parametry předřadníku	CC 700 mA
Příkon světelného zdroje	44 W
Zapojení	Paralelně-kompenzační

Typ napětí	AC
Nominální proud	0,23 A
Celkový příkon svítidla	44 W
Provozní informace	
Integrovaný driver	Ano
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	Ano
Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max.	75 °C
Horký restart	Ano
Ochrana předřadníku proti přepětí	Ano
Provozní poloha	Libovolná
Doporučená instalační výška (m)	2 - 5 m
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Vhodné pro průběžné zapojení	Ano
Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
Vhodné pro časté spínání	Ano
Pracovní teplota okolí	-20/+35 °C
Otočný reflektor	Ne
Požární odolnost "D"	Ano
Požární odolnost "F"	Ano
Požární odolnost "FF"	Ano
Fyzické údaje	
Počet předřadníků	1
Provedení difuzoru	Transparentní
Rozměry (mm)	1304 x 195 x 95 mm
Hrubá hmotnost výrobku	2500 g
Šířka	195 mm
Reflektor	Bílý
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	2400 g
Délka	1304 mm
Výška/hloubka (mm)	95 mm
Materiál tělesa svítidla	Plast
Barva krytu	Bez barvy
Materiál krytu	Strukturovaný plast
Mechanická (rázová) odolnost	IK08
EuP parametry	
Střední životnost B50 (h)	50000 h
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>250000
Míra předčasných poruch	<1 %
Index zachování barev	90,0 %
Jmenovitá životnost	45000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	53,2 kWh/1000h
Ekvivalent zářivkového svítidla	72 W

Startovací doba	<0,3 s
-----------------	--------

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

Světelné parametry

Odstín/Barva	chladná bílá
--------------	--------------

Dominantní vlnová délka	447 nm
-------------------------	--------

Světelný tok (lm)	5400 lm
-------------------	---------

Barevná teplota CCT	4000 K
---------------------	--------

Index barevného podání CRI	82 Ra
----------------------------	-------

Kód barvy	840
-----------	-----

Maximální činitel oslnění (podélně)	20
-------------------------------------	----

Maximální činitel oslnění (příčně)	20
------------------------------------	----

Typ osvětlení	Přímé
---------------	-------

Vyzařovací charakteristika	Široký úhel
----------------------------	-------------

Souřadnice chromatičnosti X	0,3805
-----------------------------	--------

Souřadnice chromatičnosti Y	0,3761
-----------------------------	--------

Bezpečnost

Třída izolace	Třída I
---------------	---------

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
---	-------------------

Energetické údaje

Účinitel λ (PF)	0,98
-------------------------	------

Měrný výkon	123 lm/W
-------------	----------

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.