



## TOPLINE eLEDline

Obj. číslo      Název položky      V      W      Odstín      CCT (K)      Φ (lm)      l (mm)      š (mm)      v (mm)      Difuzor      h.

**Základní provedení 44W**

910208100	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	44	840	chladná bílá	4000	5400	1270	129	90	čirý	50000
910208102	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	44	840	chladná bílá	4000	5400	1270	129	90	opálový	50000
910208106	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	44	857	chladná denní	5700	5540	1270	129	90	čirý	50000
910208108	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	44	857	chladná denní	5700	5540	1270	129	90	opálový	50000

**Základní provedení 52W**

910208120	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	čirý	50000
910208122	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	opálový	50000
910208126	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	52	857	chladná denní	5700	6560	1270	129	90	čirý	50000
910208128	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	52	857	chladná denní	5700	6560	1270	129	90	opálový	50000

**Základní provedení 64W**

910208220	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	64	840	chladná bílá	4000	8000	1578	129	90	čirý	50000
910208222	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	64	840	chladná bílá	4000	9500	1578	129	90	opálový	50000
910208226	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	64	857	chladná denní	5700	8200	1578	129	90	čirý	50000
910208228	TOPLINE eLEDline	230/240 AC	64	857	chladná denní	5700	8000	1578	129	90	opálový	50000

Svítidla TOPLINE eLEDline mají vaničku ABS a difuzor z Polykarbonátu. Tyto materiály jsou nerecyklovány. Svítidla jsou standardně vybavena nerezovými sponami.



## CZ

Průmyslové LED svítidlo v krytí IP65. Vhodné pro osvětlení skladovacích nebo výrobních prostor, dílen nebo garáží.

## SK

Priemyselné LED svietidlo v krytia IP65. Vhodné pre osvetlenie skladovacích alebo výrobných priestorov, dielní alebo garáží.

## EN

Industrial LED luminaire IP65. Suitable for light manufacturing or storage premises, workshops or garages.