

LED TOPLINE RETROFIT s nouzovým modulem


Obj. číslo Název položky V W Odstín Φ (lm) Ef Φ (lm) Em Objímka š (mm) l (mm) v (mm)

Svítidla TOPLINE osazené LED trubicemi LQ-L2 100 lm/W a nouzovým modulem

910209205	TOPLINE 1X10W EM1h	230	AC	10	840	chladná bílá	870	870	G13	86	660	90
910209210	TOPLINE 1X18W EM1h	230	AC	18	840	chladná bílá	1620	1620	G13	86	1270	90
910209215	TOPLINE 1X22W EM1h	230	AC	22	840	chladná bílá	2010	2010	G13	86	1578	90
910209220	TOPLINE 2X10W EM1h	230	AC	20	840	chladná bílá	1640	1640	G13	129	660	90
910209225	TOPLINE 2X18W EM1h	230	AC	36	840	chladná bílá	3230	3230	G13	129	1270	90
910209230	TOPLINE 2X22W EM1h	230	AC	44	840	chladná bílá	4030	4030	G13	129	1578	90

Svítidla TOPLINE osazené LED trubicemi LQ-L2 140 lm/W a nouzovým modulem

910209235	TOPLINE 1X10W EM1h	230	AC	10	840	chladná bílá	1220	1220	G13	86	660	90
910209240	TOPLINE 2X18W EM1h	230	AC	18	840	chladná bílá	2260	2260	G13	86	1270	90
910209245	TOPLINE 1X22W EM1h	230	AC	22	840	chladná bílá	2820	2820	G13	86	1578	90
910209250	TOPLINE 2X10W EM1h	230	AC	20	840	chladná bílá	2290	2290	G13	129	660	90
910209255	TOPLINE 2X18W EM1h	230	AC	36	840	chladná bílá	4520	4520	G13	129	1270	90
910209260	TOPLINE 2X22W EM1h	230	AC	44	840	chladná bílá	5640	5640	G13	129	1578	90



CZ

LED prachotěsná svítidla TOPLINE RETROFIT jsou přizpůsobena pro provoz s LED trubicemi s integrovaným driverem a s jednostranným zapojením. Tato svítidla se dodávají s LED trubicemi v barvě 840, a jsou doplněny nouzovým modulem EM1h. Světelný tok v nouzovém provozu je 100%.

SK

LED prachotesná svietidlá TOPLINE RETROFIT EM1h sú prispôsobené pre prevádzku s LED trubicami s integrovaným driverom a s jednostranným zapojením. Tieto svietidlá sa dodávajú s LED trubicami vo farbe 840 a sú doplnené núdzovým modulom EM1h. Svetelný tok v núdzovej prevádzke je 100%.

EN

LED dustproof luminaires Topline RETROFIT EM1h are adapted for use with LED tubes with integrated driver with unilateral wiring. These luminaires are available with LED tubes in color 840, and are complemented by emergency pack EM1h. Luminous flux in emergency operation is 100%.