


LED reflektory FLS

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef l (mm) v (mm) š (mm) h.

Průmyslové LED svítidlo typu FLOOD

253210000	FLS-50	230/240	AC	50	840	chladná bílá	4500	4250	282	104	207	50000
253210010	FLS-50	230/240	AC	50	860	chladná denní	6000	4250	282	104	207	50000
253210020	FLS-100	230/240	AC	100	850	chladná denní	5000	10000	270	130	250	50000
253210030	FLS-150	230/240	AC	150	850	chladná denní	5000	15000	270	155	250	50000
253210040	FLS-200	230/240	AC	200	850	chladná denní	5000	20000	459	177	330	50000



CZ

LED reflektory FLS se konstrukčně výrazně liší od ostatních typů reflektorových svítidel. Vanička svítidla je vyrobena ze silnostěnného litého aluminia a je opatřena silným krycím sklem, chladič je umístěn v zadní části svítidla. Elektronický předřadník je uložen uvnitř vaničky. Světelný zdroj je tvořen samostatnými SMD čipy, což umožňuje lepší chlazení a snižuje poruchovost a stárnutí.

SK

LED reflektory FLS sa konštrukčne výrazne líši od ostatných typov reflektorových svietidiel. Vanička svietidla je vyrobená z hrubostenného liateho aluminia a je opatrená silným krycím sklom, chladič je umiestnený v zadnej časti svietidla. Elektronický predradník je uložený vo vnútri vaničky. Svetelný zdroj je tvorený samostatnými SMD čipy, čo umožňuje lepšie chladenie a znižuje poruchovosť a starnutie.

EN

LED headlights FLS are structurally different from other types of reflector luminaires. The tray of the headlight is made from thick-walled cast aluminum and is provided with a thick cover glass, a cooler is placed in the rear of the fixture. Electronic ballast is placed inside the tray. The light source is formed by separate SMD chips, which allows better cooling and reduces the failure rate and aging.