



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Technický list výrobku



LED pouliční lampa 120W 580x303x186mm



**RADIUS 120W 220-230V
AC IP66 ST-3M/6000 LED
STREET 580x303x186mm**

Objednací číslo
253422370

Obecné informace

Název položky	RADIUS 120W 220-230V AC IP66 ST-3M/6000 LED STREET
Maximální příkon	120 W
Typ světelného zdroje	LED
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP66
Počet světelných zdrojů ve svítidle	3
Předřadník je součástí dodávky	Ne
Vzdálené ovládání	Samostatně stmívatelné

Elektrické údaje

Jmenovitý příkon (W)	120 W
Zapojení	Paralelně-kompenzační
Typ napětí	AC
Nominální proud	0,52 A

Provozní informace

Typ stmívání	Není k dispozici
Řízení konstantního sv. toku (CLO)	Ano

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Na sloup/Na výložník
----------------	-----------------------------

Fyzické údaje

Šířka	303 mm
-------	---------------

Výška	186 mm
Barva tělesa	Šedá
Celková délka	676 mm
Délka	580 mm
Materiál tělesa svítidla	Aluminium
Materiál krytu	Transparentní sklo
Mechanická (rázová) odolnost	IK09

EuP parametry

Jmenovitá životnost	50000 h
---------------------	---------

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

Světelné parametry

Index barevného podání CRI	80 Ra
Nastavitelná optika	Ano
Barevná teplota CCT	5400 - 6600 K
Efektivní světelný tok	13950 lm
Barva	Bílá

Bezpečnost

Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
---	-------------------

Upozornění (LVD)

Světelné zdroje LED se řadí mezi elektrotechnické výrobky, napájené síťovým napětím 230-240V. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby montáž, zapojení případně demontáž prováděla osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Při montáži nebo demontáži doporučujeme odpojit přívod elektrického proudu, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Výrobek používejte pouze ve svítidlech, která jsou pro tento typ světelného zdroje určena. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou mechanickým poškozením světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na výrobku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce.

Popis

Svítidlo pro veřejné osvětlení s upevněním na výložník. Svítidlo obsahuje 3 LED moduly (3M), napájení 230-240V. Barevná teplota 3000, 4000 nebo 5700 podle výběru odběratele. Dodací doba 3-4 týdny. Evropský produkt, komponenty Philips.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.