



## Technický list výrobku

LED svítidlo do velké výšky, komponenty TRIDONIC

**RAMUNE (UFO) LED**  
**123W 220-240V AC IP67**  
**RM-EN1/1L/26000**  
**TRIDONIC**  
**390\*390\*200mm**

Objednací číslo  
**253231005**

### Obecné informace

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Název položky                       | 1           |
| Specifikace výrobce                 | 1           |
| Značka/výrobce                      | Ecolight    |
| Typ světelného zdroje               | Ostatní     |
| Nominální napětí (V)                | 220 - 240 V |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)     | IP67        |
| Počet světelných zdrojů ve svítidle | 1           |

### Elektrické údaje

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Příkon světelného zdroje | 123 W |
| Typ napětí               | AC    |
| Nominální proud          | A A   |

### Provozní informace

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Driver součástí dodávky               | Ano                        |
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 60 °C                      |
| Typ předřadníku                       | Elektronický nestmívatelný |
| Pracovní teplota okolí                | -25/+45 °C                 |
| Vhodné pro nouzové osvětlení          | Ne                         |
| Požární odolnost "D"                  | Ano                        |
| Optimální instalační výška do         | 12 m                       |
| Typ stmívání                          | Nestmívatelné              |

### Způsob montáže nebo použití

|                |         |
|----------------|---------|
| Způsob montáže | Závěsná |
|----------------|---------|

### Fyzické údaje

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Barva tělesa                 | Černá     |
| Průměr                       | 390 mm    |
| Ochrana proti míči           | Ano       |
| Délka                        | l (mm) mm |
| Výška/hloubka (mm)           | 180 mm    |
| Materiál tělesa svítidla     | Aluminium |
| Mechanická (rázová) odolnost | IK08      |

### EuP parametry

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Jmenovitá životnost | 50000 h |
|---------------------|---------|

### Ostatní informace

|   |     |
|---|-----|
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
|---|-----|

### Světelné parametry

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Barevná teplota CCT                  | 4000 K        |
| Index barevného podání CRI           | CRI (Ra) Ra   |
| Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné | Ano           |
| Typ osvětlení                        | Přímé         |
| Vyzařovací charakteristika           | Široký úhel   |
| Barevná teplota CCT                  | 4000 - 4200 K |
| Efektivní světelný tok               | 23436 lm      |
| Barva                                | Bílá          |

### Bezpečnost

|   |                   |
|---|-------------------|
| Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí | Ochranným vodičem |
|---|-------------------|

### Energetické údaje

|             |          |
|-------------|----------|
| Měrný výkon | 126 lm/W |
|-------------|----------|

### Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.