



Technický list výrobku

LED svítidlo do velké výšky, komponenty TRIDONIC



RAMUNE (UFO) LED GEN2
80W 12800lm
4000K/5000K 220-240V
AC IP65 RM-
EN1/1L/26000 TRIDONIC
Ø390x180mm

Objednáací číslo
253231100

Jednotkový EAN
4772049001916

Obecné informace

Název položky	RAMUNE (UFO) LED GEN2 80W 12800lm 4000K/5000K 220-240V AC IP
Specifikace výrobce	1
Značka/výrobce	Ecolight
Typ světelného zdroje	Ostatní
Nominální napětí (V)	220 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP67
Počet světelných zdrojů ve svítidle	1

Elektrické údaje

Příkon světelného zdroje	80 W
Typ napětí	AC
Nominální proud	A A

Provozní informace

Driver součástí dodávky	Ano
Nejvyšší přípustná skladovací teplota	60 °C
Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
Pracovní teplota okolí	-25/+45 °C
Vhodné pro nouzové osvětlení	Ne
Požární odolnost "D"	Ano
Optimální instalační výška do	12 m
Typ stmívání	Nestmívatelné

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Závěsná
----------------	---------

Fyzické údaje

Barva tělesa	Černá
Průměr	390 mm
Ochrana proti míči	Ano
Délka	l (mm) mm
Výška/hloubka (mm)	180 mm
Materiál tělesa svítidla	Aluminium
Mechanická (rázová) odolnost	IK08

EuP parametry

Jmenovitá životnost	50000 h
---------------------	---------

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

Světelné parametry

Index barevného podání CRI	CRI (Ra) Ra
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné	Ano
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Široký úhel
Barevná teplota CCT	4000 - 5000 K
Efektivní světelný tok	23436 lm
Barva	Bílá

Bezpečnost

Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
---	-------------------

Energetické údaje

Měrný výkon	126 lm/W
-------------	----------

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.