



Technický list výrobku

svítidlo do velké výšky 150W

U4 VOYAGER 150W/840
IP66 IK08 120° 150lm/W



Objednací číslo

253231260

Jednotkový EAN

8595209971678

Obecné informace

Název položky	U4 VOYAGER 150W/840 IP66 120°
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP66

Elektrické údaje

Příkon světelného zdroje	150 W
Zapojení	Paralelně-kompenzační
Typ napětí	AC
Nominální proud	A

Provozní informace

Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
-----------------	-----------------------------------

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Závěsná
----------------	----------------

Fyzické údaje

Typ čipu	CREE
Barva tělesa	Černá
Čistá hmotnost výrobku	3970 g
Průměr	300 mm
Ochrana proti míči	Ano
Výška/hloubka (mm)	185 mm
Materiál tělesa svítidla	Aluminium
Materiál reflektoru	Aluminium

Mechanická (rázová) odolnost	IK08
S ochranným krytem	Ano
Počet čipů	336

EuP parametry

Jmenovitá životnost	45000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	150 kWh/1000h

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

Světelné parametry

Odstín/Barva	chladná bílá
Barevná teplota CCT	4200 K
Vyzařovací úhel	120 °
Index barevného podání CRI	80 Ra
Kód barvy	840
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné	Ano
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Úzký úhel
Barevná teplota CCT	-400/+400 K
Efektivní světelný tok	22500 lm
Barva	Bílá

Bezpečnost

Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
---	-------------------

Energetické údaje

Účinnost λ (PF)	0,98
-------------------------	------

Popis

LED svítidla určená pro montáž do vysokých poloh. Vyzařovací úhel 120°, 150W, 4000K, 50.000 h, >150 lm/W, 23.500 lm, CRI Ra>80, IP66, driver Meanwell, LED čipy Nichia, určeno pro jednobodové zavěšení, vodotěsná kabelová spojka, nízký koeficient oslnění.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.