



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

## Technický list výrobku

LED svítidlo do vyšších výšek(highbay) UFO

**HBS-150W-O UFO 85-305V 5000K LED IP65  
130lm/W**



Objednací číslo

**253230010**

Jednotkový EAN

**8595209941213**

### Obecné informace

Název položky	<b>HBS-150W-O UFO 85-305V 5000K LED IP65</b>
Typ světelného zdroje	<b>Ostatní</b>
Nominální napětí (V)	<b>230 - 240 V</b>
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	<b>IP65</b>
Počet světelných zdrojů ve svítidle	<b>1</b>

### Elektrické údaje

Příkon světelného zdroje	<b>150 W</b>
Typ napětí	<b>AC</b>
Nominální proud	<b>A</b>

### Provozní informace

Typ předradníku	<b>Elektronický nestmívatelný</b>
Požární odolnost "D"	<b>Ano</b>
Typ stmívání	<b>Nestmívatelné</b>

### Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	<b>Závěsná</b>
----------------	----------------

### Fyzické údaje

Typ čipu	<b>Nichia</b>
Vnější průměr	<b>300 mm</b>
Barva tělesa	<b>Černá</b>
Průměr	<b>300 mm</b>
Ochrana proti míči	<b>Ano</b>

Výška/hloubka (mm)	200 mm
Materiál tělesa svítidla	Aluminium
Materiál reflektoru	Aluminium
Mechanická (rázová) odolnost	IK10

#### EuP parametry

Jmenovitá životnost	30000 h
---------------------	---------

#### Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

#### Světelné parametry

Odstín/Barva	chladná denní
Barevná teplota CCT	5000 K
Index barevného podání CRI	80 Ra
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné	Ano
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Široký úhel
Barevná teplota CCT	5500 - 6000 K
Efektivní světelný tok	16500 lm
Barva	Bílá

#### Bezpečnost

Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
---	-------------------

#### Popis

Závěsné LED svítidlo do instalační výšky 5-10 m

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.