



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

svítidlo do velké výšky 200W

**U4 VOYAGER 200W/840
IP66 60°**



Objednací číslo
253231270

Obecné informace

| | |
|---------------------------------|------------------------------|
| Název položky | U4 VOYAGER 200W/840 IP66 60° |
| Nominální napětí (V) | 230 - 240 V |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP66 |

Elektrické údaje

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Příkon světelného zdroje | 200 W |
| Zapojení | Paralelně-kompenzační |
| Typ napětí | AC |
| Nominální proud | 0,910 A |

Provozní informace

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Typ předřadníku | Elektronický nestmívatelný |
|-----------------|----------------------------|

Způsob montáže nebo použití

| | |
|----------------|---------|
| Způsob montáže | Závěsná |
|----------------|---------|

Fyzické údaje

| | |
|--------------------------|-----------|
| Typ čipu | CREE |
| Barva tělesa | Černá |
| Čistá hmotnost výrobku | 2944 g |
| Průměr | 330 mm |
| Ochrana proti míči | Ano |
| Výška/hloubka (mm) | 201 mm |
| Materiál tělesa svítidla | Aluminium |
| Materiál reflektoru | Aluminium |

| | |
|---|-------------------|
| Mechanická (rázová) odolnost | IK08 |
| S ochranným krytem | Ano |
| Počet čipů | |
| EuP parametry | |
| Jmenovitá životnost | 45000 h |
| Ostatní informace | |
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
| Světelné parametry | |
| Odstín/Barva | chladná bílá |
| Barevná teplota CCT | 4200 K |
| Vyzařovací úhel | 60 ° |
| Index barevného podání CRI | 80 Ra |
| Kód barvy | 840 |
| Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné | Ano |
| Typ osvětlení | Přímé |
| Vyzařovací charakteristika | Úzký úhel |
| Barevná teplota CCT | -400/+400 K |
| Efektivní světelný tok | 30000 lm |
| Barva | Bílá |
| Bezpečnost | |
| Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí | Ochranným vodičem |
| Energetické údaje | |
| Účinník λ (PF) | 0,98 |
| Popis | |
| LED svítidla určená pro montáž do vysokých poloh. Vyzařovací úhel 90°,200W, 4000K, 50.000 h, >150 lm/W, 23.500 lm, CRI Ra>80, IP66, driver Meanwell, LED čipy Nichia, určeno pro jednobodové zavěšení, vodotěsná kabelová spojka, nízký koeficient oslnění. | |

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.