




LED svítidla CORA

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef š (mm) v (mm) l (mm) h.

LED svítidla pro veřejné osvětlení nestmívatelná

253422000	CORA 30W/740	230/240	AC	30	740	chladná bílá	4000	3000	295	152	620	50000
253422010	CORA 40W/740	230/240	AC	40	740	chladná bílá	4000	3800	295	152	620	50000
253422020	CORA 60W/740	230/240	AC	60	740	chladná bílá	4000	5400	295	152	620	50000
253422030	CORA 80W/740	230/240	AC	80	740	chladná bílá	4000	7200	295	152	620	50000
253422040	CORA 100W/740	230/240	AC	100	740	chladná bílá	4000	8500	295	152	620	50000



CZ

Těleso svítidla tvoří hliníkový odlitek se systémem beznástrojového otevírání servisní části. Optická část svítidla je kryta plochým tvrzeným sklem tl. 5 mm. LED čipy s optikou jsou upevněny na systémovou desku a jsou chlazené pasivním chladičem. Životnost 80 000 hodin/L70. Přepětová ochrana 4kV. Svítidlo má 2 provozní polohy a je vhodné pro montáž na stožár i výložník o průměru 60-65 mm.

SK

Těleso svietidla tvorí hliníkový odlíatok so systémom beznástrojového otvárania servisnej časti. Optická časť svietidla je krytá plochým tvrzeným sklom hr. 5 mm. LED čipy s optikou sú upevnené na systémovú dosku a sú chladené pasívnym chladičom. Životnosť 80 000 hodín / L70. Prepäťová ochrana 4kV. Svetidlo má 2 prevádzkové polohy a je vhodné pre montáž na stožiar i výložník s priemerom 60-65 mm.

EN

Luminaire consists of die cast aluminum with maintenance part opening system without opening tool. The optical section of the luminaire is covered with flat tempered glass thickness 5 mm. LED chips with optics are mounted on the system board and are cooled by passive cooling. Lifetime 80,000 hours/L70. Overvoltage protection 4kV. The luminaire has two operating positions and is suitable for mounting on the mast and boom with diameter 60-65 mm.