



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

## Technický list výrobku



LED pouliční lampa 120W 580x303x186mm

**RADIUS 120W 220-230V  
AC IP66 ST-3M/6000 LED  
STREET 580x303x186mm**

Objednací číslo  
**253422370**



### Obecné informace

Název položky	<b>RADIUS 120W 220-230V AC IP66 ST-3M/6000 LED STREET</b>
Maximální příkon	<b>120 W</b>
Typ světelného zdroje	<b>LED</b>
Nominální napětí (V)	<b>230 - 240 V</b>
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	<b>IP66</b>
Počet světelných zdrojů ve svítidle	<b>3</b>
Předřadník je součástí dodávky	<b>Ne</b>
Vzdálené ovládání	<b>Samostatně stmívatelné</b>

### Elektrické údaje

Jmenovitý příkon (W)	<b>120 W</b>
Zapojení	<b>Paralelně-kompenzační</b>
Typ napětí	<b>AC</b>
Nominální proud	<b>0,52 A</b>

### Provozní informace

Typ stmívání	<b>Není k dispozici</b>
Řízení konstantního sv. toku (CLO)	<b>Ano</b>

### Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	<b>Na sloup/Na výložník</b>
----------------	-----------------------------

### Fyzické údaje

Šířka	<b>303 mm</b>
-------	---------------

Výška	186 mm
Barva tělesa	Šedá
Celková délka	676 mm
Délka	580 mm
Materiál tělesa svítidla	Aluminium
Materiál krytu	Transparentní sklo
Mechanická (rázová) odolnost	IK09

#### EuP parametry

Jmenovitá životnost	50000 h
---------------------	---------

#### Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

#### Světelné parametry

Index barevného podání CRI	80 Ra
Nastavitelná optika	Ano
Barevná teplota CCT	5400 - 6600 K
Efektivní světelný tok	13950 lm
Barva	Bílá

#### Bezpečnost

Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
---	-------------------

#### Upozornění (LVD)

Světelné zdroje LED se řadí mezi elektrotechnické výrobky, napájené síťovým napětím 230-240V. Z důvodu bezpečnosti doporučujeme, aby montáž, zapojení případně demontáž prováděla osoba s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Při montáži nebo demontáži doporučujeme odpojit přívod elektrického proudu, jinak může hrozit nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Výrobek používejte pouze ve svítidlech, která jsou pro tento typ světelného zdroje určena. Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody, které vzniknou nevhodným zapojením, připojením na nevhodnou rozvodnou soustavu, nebo škody, které vzniknou mechanickým poškozením světelného zdroje. Dodržujte provozní hodnoty uvedené na výrobku. Výrobek nevystavujte nevhodným povětrnostním vlivům, nebo vysokým teplotám, pokud není výslovně uvedeno, že je výrobek k provozu za těchto podmínek určen. Při montáži, zapojování či demontáži postupujte podle všeobecně platných zásad dodržování bezpečnosti práce.

#### Popis

Svítidlo pro veřejné osvětlení s upevněním na výložník. Svítidlo obsahuje 3 LED moduly (3M), napájení 230-240V. Barevná teplota 3000, 4000 nebo 5700 podle výběru odběratele. Dodací doba 3-4 týdny. Evropský produkt, komponenty Philips.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.