



TOPLINE eLEDline

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) l (mm) š (mm) v (mm) Difuzor h.

Modely s nouzovým modulem EM1h

910208300	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	44	840	chladná bílá	4000	5400	1270	129	90	čirý	50000
910208302	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	44	840	chladná bílá	4000	5400	1270	129	90	opálový	50000
910208306	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	44	857	chladná denní	5700	5400	1270	129	90	čirý	50000
910208308	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	44	857	chladná denní	5700	5400	1270	129	90	opálový	50000
910208320	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	čirý	50000
910208322	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	opálový	50000
910208326	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	857	chladná denní	5700	6400	1270	129	90	čirý	50000
910208328	TOPLINE eLEDline	220/240	AC	52	857	chladná denní	5700	6400	1270	129	90	opálový	50000
910208420	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	8000	1570	129	90	čirý	50000
910208422	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	8000	1570	129	90	opálový	50000
910208424	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	8000	1570	129	90	čirý	50000
910208426	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	8000	1570	129	90	opálový	50000

Stmívatelné modely DALI

910208160	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	čirý	50000
910208162	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	6400	1270	129	90	opálový	50000
910208166	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	857	chladná denní	5700	6400	1270	129	90	čirý	50000
910208168	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	52	857	chladná denní	5700	6400	1270	129	90	opálový	50000
910208260	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	8000	1570	129	90	čirý	50000
910208262	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	840	chladná bílá	4000	8000	1570	129	90	opálový	50000
910208266	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	8000	1570	129	90	čirý	50000
910208268	TOPLINE eLEDline	230/240	AC	64	857	chladná denní	5700	8000	1570	129	90	opálový	50000

Svítidla TOPLINE eLEDline mají vaničku ABS a difuzor z Polykarbonátu. Tyto materiály jsou nerecyklovány. Svítidla jsou standardně vybavena nerezovými sponami.

CZ

Průmyslové LED svítidlo v krytí IP65. Vhodné pro osvětlení skladovacích nebo výrobních prostor, dílen nebo garáží. Vybavené nouzovým modulem nebo stmívatelnými driversy.

SK

Priemyselné LED svetidlo v krytí IP65. Vhodné pre osvetlenie skladovacích alebo výrobných priestorov, dielní alebo garáží. Vybavené núdzovým modulom alebo stmívatelným driverom.

EN

Industrial LED luminaire IP65. Suitable for light manufacturing or storage premises, workshops or garages. Equipped with emergency pack or dimmable drivers.