



## LED trubice T8 LQ-L2 se skleněným pláštěm

Obj. číslo      Název položky      V      W      Odstín      CCT (K)       $\Phi$  (lm)      d (mm)      l (mm)      Patice      h.      ET

**T8 Ø 26 mm 100 lm/W 4000K s jednostranným napájením**

251021010	LQ-L2 T8 10W/840	90/265	AC	10	840	chladná bílá	4000	1000	26	590	G13	45000	A+
251021011	LQ-L2 T8 12W/840	90/265	AC	12	840	chladná bílá	4000	1200	26	900	G13	45000	A+
251021020	LQ-L2 T8 18W/840	90/265	AC	18	840	chladná bílá	4000	1800	26	1200	G13	45000	A+
251021030	LQ-L2 T8 22W/840	90/265	AC	22	840	chladná bílá	4000	2200	26	1500	G13	45000	A+

**T8 Ø 26 mm 100 lm/W 6500K s jednostranným napájením**

251021031	LQ-L2 T8 10W/865	90/265	AC	10	865	chladná denní	6500	1000	26	590	G13	45000	A+
251021032	LQ-L2 T8 12W/865	90/265	AC	12	865	Chladná denní	6500	1200	26	900	G13	45000	A+
251021033	LQ-L2 T8 18W/865	90/265	AC	18	865	chladná denní	6500	1800	26	1200	G13	45000	A+
251021034	LQ-L2 T8 22W/865	90/265	AC	22	865	chladná denní	6500	2200	26	1500	G13	45000	A+

**T8 Ø 26 mm 140 lm/W 4000K s jednostranným napájením**

251021050	LQ-L2 T8 10W/840	90/265	AC	10	840	chladná bílá	4000	1440	26	590	G13	45000	A++
251021051	LQ-L2 T8 12W/840	90/265	AC	12	840	Chladná bílá	4000	1680	26	900	G13	45000	A++
251021060	LQ-L2 T8 18W/840	90/265	AC	18	840	chladná bílá	4000	2520	26	1200	G13	45000	A++
251021070	LQ-L2 T8 22W/840	90/265	AC	22	840	chladná bílá	4000	3080	26	1500	G13	45000	A++

**T8 Ø 26 mm 140 lm/W 6500K s jednostranným napájením**

251021080	LQ-L2 T8 10W/865	90/265	AC	10	865	Chladná denní	6500	1440	26	590	G13	45000	A++
251021090	LQ-L2 T8 12W/865	90/265	AC	12	865	Chladná denní	6500	1680	26	900	G13	45000	A++
251021100	LQ-L2 T8 18W/865	90/265	AC	18	865	Chladná denní	6500	2520	26	1200	G13	45000	A++
251021110	LQ-L2 T8 22W/865	90/265	AC	22	865	Chladná denní	6500	3080	26	1500	G13	45000	A++

## CZ

LED trubice T8 série LQ-L2 jsou navrženy pro dosažení vysokého měrného výkonu a současně širokého vyzařovacího úhlu 330°. Skleněná trubice má lepší mechanické vlastnosti a zabraňuje prohýbání, které se časem projevuje u plastových variant.

## SK

LED trubice T8 séria LQ-L2 sú navrhnuté pre dosiahnutie vysokého merného výkonu a súčasne širokého vyžarovacieho uhla 330°. Sklenená trubica má lepšie mechanické vlastnosti a zabraňuje prehýbaniu, ktoré sa časom prejavuje u plastových variant.

## EN

LED T8 series LQ-L2 are designed for high specific power output and simultaneously wide radiation angle 330°. The glass tube has better mechanical properties and prevents bending which eventually appears at plastic variants.