



Technický list výrobku

LED signálka barevná žárovka žlutá

LQ LED T18 24V 0.5W E14 ŽLUTÁ NBB

Objednací číslo

264022000

Jednotkový EAN

8595209915337


Obecné informace

Název položky	LQ LED T18 24V 0.5W E14 ŽLUTÁ NBB
Typ/popis výrobku	Světelný zdroj s LED čipy
Varianta výrobku/model	Trubková
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Sklo/glass
Nominální životnost (h)	25000 h
Barva	Žlutá
Typ patice	E14
Stmívatelné	Ne
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	A++
Nominální napětí (V)	24 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP20
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	G
Stmívatelné běžnými stmívači	NE

Elektrické údaje

Nominální příkon	0,5 W
Provozní napětí (V)	22 - 26 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Nominální proud	21 mA
Příkon světelného zdroje	0,5 W

Typ napětí	AC/DC
S dálkovým ovládáním	Ne
Nominální proud	0,021 A
Jmenovité napětí	24 V
Celkový příkon svítidla	1 W

Provozní informace

Nejvyšší přípustná skladovací teplota	80 °C
Ochrana předřadníku proti přepětí	Ne
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Dekorativní účely
Vhodné pro časté spínání	Ano
Pracovní teplota okolí	60 °C

Fyzické údaje

Typ čipu	SMD 5050
Rozměry (mm)	Ø18 x 47 mm
Způsob balení	50 - 1
Čistá hmotnost výrobku	6 g
Průměr	18 mm
Tvar baňky	Lineární
Délka	47 mm
Provedení skla/krytu	Čirý
Počet čipů	2

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	25000 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	25000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	0,5 kWh/1000h
Činitel funkční spolehlivosti	50
Ekvivalent žárovky	18 W

Světelné parametry

Odstín/Barva	žlutá
Světelný tok (lm)	40 lm
Barevná teplota CCT	2602 K
Index barevného podání CRI	56,5 Ra
Kód barvy	016
Řízení barev RGB	Ne
Vyzařovací úhel	330 °
Souřadnice chromatičnosti X	0.507
Souřadnice chromatičnosti Y	0.480

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Účinník (DF)	0,95
--------------	------

Upozornění

Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornění

Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% jakož i odchylka od teploty chromatičnosti +/- 150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci.

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

Světelný zdroj LED žlutý pro dekorativní osvětlování v nízkovoltážních aplikacích.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.