



Technický list výrobku

LED pásek

LED pásek 12V 120LED/m
SMD3528 2800-3200K
IP20 9.6W/m

Objednací číslo

903003095

Jednotkový EAN

8595209946584


Obecné informace

Název položky	LED pásek 12V 120LED/m SMD3528 2800-3200K IP20 9.6W/m 3Y
Typ/popis výrobku	Led pásek ohebný
Varianta výrobku/model	Jednořadý
Značka/výrobce	NBB
Barva	bílá
Model	Pásek
Stmívatelné	Ano
Napětí (V)	12 V
Opatřeno samolepící vrstvou	Ano
Typ světelného zdroje	LED nevyměnné
Nominální napětí (V)	12 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP20
Nejmenší poloměr ohybu	10 mm
Výkon na metr	9,6 W
Délka jednotlivých segmentů	25 mm
S přípojovací sadou	Ne
S koncovkou	Ne

Elektrické údaje

Typ napětí	DC
Nominální proud	4 A

Provozní informace

Driver součástí dodávky	Ne
-------------------------	-----------

Stmívatelný rozsah	0 - 100 %
Nejvyšší přípustná skladovací teplota	70 °C
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Dekorativní osvětlování
Vhodné pro časté spínání	Ano
Pracovní teplota okolí	-20/+35 °C

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Montáž na kovový chladič
----------------	--------------------------

Fyzické údaje

Způsob připojení	Vodiče s volnými konci
Typ čipu	SMD 3528
Hrubá hmotnost výrobku	106 g
Šířka	8 mm
Výška	2,5 mm
Čistá hmotnost výrobku	94 g
Délka	5000 mm
Počet čipů	600
Počet světelných bodů na metr	120

EuP parametry

Činitel stárnutí po nom. životnost	70,0 %
Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti	0,50 %
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>50000
Míra předčasných poruch	0,01 %
Index zachování barev	85,0 %
Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití	Ne
Jmenovitá životnost	25000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	48 kWh/1000h

Světelné parametry

Odstín/Barva	teplá bílá
Rozsah vlnové délky	400 - 750 nm
Barevná teplota CCT	3000 K
Vyzařovací úhel	120 °
Barevná teplota CCT	2800 - 3200 K
Tolerance barevné teploty +/-	10 %

Bezpečnost

Třída izolace	Třída III
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Upozornění

Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornění

Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% jakož i odchylka od teploty chromatičnosti +/- 150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci.

Varování

Světelné zdroje LED je nutné provozovat tak, aby nedocházelo k jejich přehřátí. Přehřátí světelného zdroje může zapříčinit jeho zničení, nebo vznícení. Je zakázáno připojovat na napětí LED pásy navinuté na cívce, hrozí nebezpečí požáru! Světelné zdroje LED bez integrovaného předřadníku se smí provozovat na elektronickém driveru, nebo jiném napájecím zdroji, který splňuje napájecí podmínky. Je nutné dodržovat zásady napájení v tom smyslu, že některé světelné zdroje LED se napájí stabilizovaným napětím a některé stabilizovaným proudem. Použití nevhodného napájecího zdroje může dojít ke zničení LED světelného zdroje. NBB Bohemia nenesе žádnou odpovědnost za vady světelného zdroje způsobené nevhodným napájením. V případě LED pásků o vyšším výkonu než 10W/m není přípustné zapojení několika pásků za sebou. V takovém případě hrozí, že LED pásek v místě napojení se bude přehřívat a dojde k jeho zničení.

U výkonných LED pásků při vyšším příkonu než 10W/m je nutné zajistit odpovídající chlazení. Při návrhu chlazení se musí přihlížet k okolním teplotám. Výkonné pásy s vysokým krytím, kde jsou čipy zality do silikonu nebo pryskyřice, nejsou určeny pro trvalý provoz, neboť jejich chlazení je problematické i v případě instalace do aluminiových lišt, které chlazení zlepšují. Firma, která výkonné LED pásy instaluje musí navrhnout takový způsob chlazení a dobu provozu, aby se pásy stačily uchládit. V případě, že budou pásy zničené přehřátím, neneseme za způsobené škody žádnou odpovědnost.

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

LED pásek 12V v krytí IP20 pro vnitřní použití. Minimální odběr 5m.Opatřeno samolepící páskou

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.