



Technický list výrobku

LED signálka

MULTILED 24V AC/DC
BA15d BÍLÁ

Objednací číslo

425007000

Jednotkový EAN

8595209917416


Obecné informace

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Název položky | MULTILED 24V AC/DC BA15d BÍLÁ |
| Typ/popis výrobku | LED indicator |
| Varianta výrobku/model | Vícečipová/Multichip |
| Značka/výrobce | NBB |
| Typ zdroje | LED |
| Nominální životnost (h) | 30000 h |
| Typ patice | BA15d |
| Stmívatelné | Ano |
| Kryptonové provedení | ne |
| Halogenové provedení | Ne |
| Typ světelného zdroje | LED |
| Nominální napětí (V) | 24 V |
| Xenonové provedení | Ne |
| Provozní napětí zdroje | 24 V |

Elektrické údaje

| | |
|--------------------------|----------------|
| Nominální příkon | 0,3 W |
| Jmenovitý příkon (W) | 0,3 W |
| Provozní napětí (V) | 24 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 2 mA |
| Příkon světelného zdroje | 0,3 W |
| Typ napětí | AC/DC |
| Nominální proud | 0,002 A |
| Jmenovité napětí | 24 V |

Provozní informace

| | |
|---|---------------------|
| Stmívatelný rozsah | 0 - 100 % |
| Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn. | 0 °C |
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 °C |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Zamýšlený způsob použití | Optická signalizace |
| Vhodné pro časté spínání | Ano |
| Vhodné pro svítlny | Ne |
| Vhodné pro signalizaci | Ano |
| Pracovní teplota okolí | -20/+40 °C |

Fyzické údaje

| | |
|------------------------|-------------|
| Rozměry (mm) | Ø17 x 34 mm |
| Způsob balení | 50 - 1 |
| Čistá hmotnost výrobku | 6 g |
| Celková délka | 34 mm |
| Průměr | 17 mm |
| Tvar baňky | Válcová |
| Počet čipů | 4 |

EuP parametry

| | |
|--|---------|
| Střední životnost B50 (h) | 30000 h |
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 86,0 % |
| Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti | 50,0 % |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >100000 |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 30000 h |

Světelné parametry

| | |
|-----------------------------|--------|
| Odstín/Barva | bílá |
| Dominantní vlnová délka | 544 nm |
| Světelný tok (lm) | 20 lm |
| Barevná teplota CCT | 4000 K |
| Kód barvy | 010 |
| Vyzařovací úhel | 330 ° |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,390 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,390 |

Záření v oblasti UV spektra

| | |
|-------------|-------------|
| UVC radiace | 0,00 mW/klm |
|-------------|-------------|

Bezpečnost

| | |
|----------------------------------|--|
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
|----------------------------------|--|

Ekologické údaje

| | |
|------------------|---------|
| Obsah rtuti (mg) | 0,00 mg |
|------------------|---------|

Energetické údaje

Jmenovitá účinnost po 100 h

99,99 %

Upozornění

Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornění

Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% jakož i odchylka od teploty chromatičnosti +/- 150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci.

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

Světelný zdroj LED signalizační bílý pro malé napětí (AC/DC).

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.