



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Technický list výrobku

LED svítidlo nástěnné/stropní

**DOLLY LED 230-240V
28W/830 Ø310x52 BÍLÉ
IP54**



Objednací číslo

268010071

Jednotkový EAN

8595209952486

Obecné informace

Název položky

Typ/popis výrobku

Varianta výrobku/model

Značka/výrobce

Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)

A++

Provozní informace

Driver součástí dodávky

Stmívatelný rozsah

%

Nejvyšší přípustná skladovací teplota

°C

Provozní poloha

Pracovní teplota okolí

°C

Požární odolnost "F"

Fyzické údaje

Typ čipu

Počet čipů

EuP parametry

Činitel stárnutí po nom. životnost

%

Činitel funkční spolehlivosti (LSF) po nom. životnosti

%

Ekvivalent lineární zářivky

W

Ekvivalent kompaktní zářivky

W

Ekvivalent rtuťové výbojky

W

Ekvivalent k zářivce (W)

W

| | |
|---|----|
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | |
| Index zachování barev | % |
| Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití | |
| Ekvivalent žárovky | W |
| Užitečný světelný tok Φ_{use} (2019/2015) | lm |

Světelné parametry

| | |
|-----------------------------|----|
| Barevné podání | |
| Odstín/Barva | |
| Rozsah vlnové délky | nm |
| Dominantní vlnová délka | nm |
| Souřadnice chromatičnosti X | |
| Souřadnice chromatičnosti Y | |

Bezpečnost

| |
|----------------------------------|
| Bezpečnostní pokyny na internetu |
|----------------------------------|

Energetické údaje

| | |
|-------------------------|------|
| Účinnost λ (PF) | |
| Měrný výkon | lm/W |

Popis

Celoplastové LED svítidlo pro přisazenou montáž. 3000K Ra>80, vynikající moderní design.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.