




**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

LED svítidlo

**Svítidlo FLQ-S 8W/827  
230-240V DuoLINE S14d  
SINGLE 12cm**



Objednací číslo

**259100230**

Jednotkový EAN

**8595209950796**

### Obecné informace

Název položky	<b>Svítidlo FLQ-S 8W/827 230-240V DuoLINE S14d 12cm</b>
Typ/popis výrobku	<b>Linkové svítidlo</b>
Varianta výrobku/model	<b>Nástěnné</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Materiál	<b>Aluminium</b>
Typ zdroje	<b>LED</b>
Model	<b>Přisazené svítidlo</b>
Typ světelného zdroje	<b>LED</b>
Typ svítidla	<b>Celoplastové svítidlo</b>
Nominální napětí (V)	<b>230 - 240 V</b>
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	<b>IP44</b>
Počet světelných zdrojů ve svítidle	<b>1</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>60 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>60 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>0 - 265 V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Příkon světelného zdroje	<b>60 W</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Nominální proud	<b>1,00 A</b>

### Provozní informace

Pracovní frekvence	<b>50 - 60 Hz</b>
Montáž na běžně hořlavý podklad	<b>Ano</b>

Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Vhodné pro časté spínání	Ano
Pracovní teplota okolí	-20/+40 °C
Požární odolnost "D"	Ano
Integrovaný nouzový modul	Ne

#### Fyzické údaje

Rozteč upevňovacích otvorů	123 mm
Šířka	35 mm
Výška	33 mm
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	62 g
Svítlidlo s vypínačem	Ne
Délka	138 mm
Materiál tělesa svítidla	Plast
Barva krytu	Bílá
Mechanická (rázová) odolnost	IK04
Typ povrchu	Matný

#### Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ne
---------------------------------------------	----

#### Světelné parametry

Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Symetrické
Vyzařovací úhel	120 °

#### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Dvojitou izolací

#### Popis

Přisazené svítidlo s paticí S14d, vhodné pro světelné zdroje LED DuoLINE 8W (50 cm). Přisazená montáž, bezpečnostní prvky při vyjmutí světelného zdroje, vestavěný vypínač.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.