



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Sada LED svítidel

**Sada LED svítidel 230V  
6x0,4W IP65 CAMPO  
6500K**

Objednací číslo

**910002050**

Jednotkový EAN

**8595209919076**



### Obecné informace

Název položky	Sada LED svítidel 230V 6x0,4W IP65 CAMPO 6500K
Typ/popis výrobku	Orientační LED svítidla
Varianta výrobku/model	Vestavné/Recessed
Značka/výrobce	NBB
Stupeň krytí (IP)	IP65
Stmívatelné	Ne
Instalační hloubka	30 mm
Typ světelného zdroje	LED
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP65

### Elektrické údaje

Nominální příkon	6 x 0,4 W
Příkon světelného zdroje	0,4 W
Typ napětí	AC
Nominální proud	0,030 A

### Provozní informace

Driver součástí dodávky	Ano
Vodiče jsou součástí dodávky	Ano
Průřez vodičů	0,5 mm <sup>2</sup>
Provozní poloha	Libovolná
Montáž na běžně hořlavý podklad	Ano
Zamýšlený způsob použití	Orientační osvětlení
Typ předřadníku	Není požadován

Pracovní teplota okolí

30 - 50 °C

### Fyzické údaje

Počet předřadníků	1
Typ čipu	SMD5050
Rozměry (mm)	Ø35 x 24 mm
Způsob balení	6 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	846 g
Hloubka (mm)	24 mm
Barva tělesa	Aluminium
Délka přívodního kabelu	1000 mm
Průměr	35 mm
Průměr instalačního otvoru	30 mm
Materiál tělesa svítidla	Aluminium
Materiál krytu	Ostatní
Počet čipů	1

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	25000 h
Index zachování barev	80 %
Světelný zdroj je určen pro venkovní a průmyslové využití	Ano
Jmenovitá životnost	25000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	2,4 kWh/1000h

### Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
---	-----

### Světelné parametry

Barevné podání	2B
Odstín/Barva	denní bílá
Rozsah vlnové délky	410 - 760 nm
Dominantní vlnová délka	449 nm
Světelný tok (lm)	25 lm
Barevná teplota CCT	6500 K
Index barevného podání CRI	67 Ra
Barva sv. zdroje	Bílá
Kód barvy	665
Barevná teplota CCT	6000 - 7000 K
Efektivní světelný tok	25 lm
Barva	Bílá
Souřadnice chromatičnosti X	0,313
Souřadnice chromatičnosti Y	0,319

### Bezpečnost

Třída izolace	Třída III
Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>

## Energetické údaje

Účinník $\lambda$ (PF)	>0,5
------------------------	------

### Popis

Sada 6 kusů svítidel zabudovatelných do schodů nebo stěn. Určené do venkovního prostředí.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.