



## Závěsná stmívatelná LED svítidla HB GLADE IP65


Obj. číslo      Název položky      V      W      Odstín      CCT (K)      Φ (lm) Ef      Barva      D (mm)      v (mm)      h.

### Designová LED závěsná svítidla série GLADE 30W stmívatelná

912514010	GLADE-HB	230/240	AC	30	840	chladná bílá	4000	2450	červená	305	300	30000
912514020	GLADE-HB	230/240	AC	30	840	chladná bílá	4000	2450	bílá	305	300	30000
912514030	GLADE-HB	230/240	AC	30	840	chladná bílá	4000	2450	černá	305	300	30000
912514040	GLADE-HB	230/240	AC	30	840	chladná bílá	4000	2450	stříbrná	305	300	30000

### Designová LED závěsná svítidla série GLADE 50W stmívatelná

912514110	GLADE-HB	230/240	AC	30	840	chladná bílá	4000	4020	červená	305	300	30000
912514120	GLADE-HB	230/240	AC	30	840	chladná bílá	4000	4020	bílá	305	300	30000
912514130	GLADE-HB	230/240	AC	30	840	chladná bílá	4000	4020	černá	305	300	30000
912514140	GLADE-HB	230/240	AC	30	840	chladná bílá	4000	4020	stříbrná	305	300	30000



#### CZ

LED svítidla GLADE-HB jsou vyrobená z lakovaného plechu a jsou vybavena kvalitními LED světelnými moduly. Driver je umístěn uvnitř svítidla, proto se svítidlo napájí přímo síťovým napětím 230V. Zespodu na LED modulu je umístěna matovaná lupa, která zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla a snižuje koeficient oslnění (UGR). Vysoké krytí umožňuje použití svítidel ve vlhkém nebo prašném prostředí. Svítidla GLADE-HB v této nabídce jsou analogově stmívatelná (1-10V). Montáž svítidla se provádí zavěšením na lanko, nebo pomocí kovové pendy.

#### SK

LED svietidlá GLADE-HB sú vyrobené z lakovaného plechu a sú vybavené kvalitnými LED svetelnými modulmi. Driver je umiestnený vo vnútri svietidla, preto sa svietidlo napája priamo sieťovým napätím 230V. Zospodu na LED modulu je umiestnená matovaná lupa, ktorá zaisťuje rovnomerný rozptyl svetla a znižuje koeficient oslnenie (UGR). Vysoké krytie umožňuje použitie svietidiel vo vlhkom alebo prašnom prostredí. Svietidlá GLADE-HB v tejto ponuke sú analógovo stmievateľná (1-10V). Montáž svietidla sa vykonáva zavesením na lanko, alebo pomocou kovovej pendy.

#### EN

LED lights GLADE-HB are made of painted sheet metal and are equipped with quality LED light modules. Driver is located inside the luminaire, because the light is supplied directly by mains 230V. Bottom LED module is placed frosted lens that provides uniform light diffusion and reduces glare (UGR). High IP rating allows the use of lights in damp or dusty environments. Fixtures GLADE-HB in this offer are dimmable (analog 1-10V). Mounting is performed by hanging on a rope, or using metal rod.