



## Technický list výrobku

LED svítidlo do vyšších výšek(highbay) UFO

**HB-200W-P UFO 85-305V  
5000K LED IP65 130lm/W  
120° DIMM (HB200PE2F-  
PS)**



Objednací číslo  
**253230120**

Jednotkový EAN  
**8595209975690**

### Obecné informace

Název položky	<b>HB-200W-P UFO 85-305V 5000K LED IP65 130lm/W 120° DIMM</b>
Nominální napětí (V)	<b>100 - 277 V</b>
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	<b>IP65</b>

### Elektrické údaje

Příkon světelného zdroje	<b>200 W</b>
Zapojení	<b>Paralelně-kompenzační</b>
Typ napětí	<b>AC</b>

### Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	<b>Závěsná</b>
----------------	----------------

### Fyzické údaje

Typ čipu	<b>Philips LED</b>
Barva tělesa	<b>Černá</b>
Čistá hmotnost výrobku	<b>3400 g</b>
Průměr	<b>280 mm</b>
Ochrana proti míči	<b>Ano</b>
Výška/hloubka (mm)	<b>200 mm</b>
Materiál tělesa svítidla	<b>Aluminium</b>
Materiál reflektoru	<b>Aluminium</b>
Mechanická (rázová) odolnost	<b>IK08</b>

### EuP parametry

Jmenovitá životnost	50000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	200 kWh/1000h
<b>Ostatní informace</b>	
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
<b>Světelné parametry</b>	
Odstín/Barva	chladná bílá
Barevná teplota CCT	5000 K
Vyzařovací úhel	90 °
Index barevného podání CRI	80 Ra
Kód barvy	850
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné	Ano
Typ osvětlení	Přímé
Barevná teplota CCT	-400/+400 K
Efektivní světelný tok	26000 lm
Barva	Bílá
<b>Bezpečnost</b>	
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
<b>Energetické údaje</b>	
Účinník λ (PF)	0,98
<b>Popis</b>	

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.