



## HBS-G/O LED HIGH BAY

Obj. číslo      Název položky      V      W      Odstín      CCT (K)       $\Phi$  (lm) Ef      D (mm)      v (mm)      h.

**Závěsná reflektorová LED svítidla HBS**

253220000	HBS-120-G	230/240	AC	120	chladná denní	5000	12000	367	300	30000
253220010	HBS-150-G	230/240	AC	150	chladná denní	5000	15000	367	300	30000
253220020	HBS-200-G	230/240	AC	200	chladná denní	5000	20000	367	300	30000

**Závěsná reflektorová LED svítidla UFO**

253230000	HBS-100-O	230/240	AC	100	chladná denní	5000	11000	261	190	30000
253230010	HBS-150-O	230/240	AC	150	chladná denní	5000	16500	300	200	30000



## CZ

Závěsná LED svítidla HBS jsou určena do průmyslových provozů. Vanička svítidla je vyrobena ze silnostenného litého aluminia a je opatřena silným krycím sklem, chladič je umístěn v zadní části svítidla. Elektronický předradník je uložen uvnitř vaničky. Světelný zdroj je tvořen samostatnými SMD čipy, což umožňuje lepší chlazení a snižuje poruchovost a stárnutí.

## SK

Závěsná LED svietidlá HBS sú určené do priemyselných prevádzok. Vanička svietidla je vyrobená z hrubostenného liateho aluminia a je opatrená silným krycím sklom, chladič je umiestnený v zadnej časti svietidla. Elektronický predradník je uložený vo vnútri vaničky. Svetelný zdroj je tvorený samostatnými SMD čipy, čo umožňuje lepšie chladenie a znižuje poruchovosť a starnutie.

## EN

LED Pendants HBS are designed for industrial plants. The tray of fixture is made of thick-walled cast aluminum and is provided with a thick cover glass, a cooler is placed in the rear of the fixture. Electronic ballast is placed inside the tray. The light source is formed by separate SMD chips, which allows better cooling and reduces the failure rate and aging.