



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

svítidlo do velké výšky 100W

**U4 VOYAGER 100W/840
IP66 120°**

Objednací číslo
253231230



Obecné informace

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Název položky | U4 VOYAGER 100W/840 IP66 120° |
| Nominální napětí (V) | 230 - 240 V |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP66 |

Elektrické údaje

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Příkon světelného zdroje | 100 W |
| Zapojení | Paralelně-kompenzační |
| Typ napětí | AC |
| Nominální proud | 0,456 A |

Provozní informace

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Typ předřadníku | Elektronický nestmívatelný |
|-----------------|----------------------------|

Způsob montáže nebo použití

| | |
|----------------|---------|
| Způsob montáže | Závěsná |
|----------------|---------|

Fyzické údaje

| | |
|--------------------------|-----------|
| Typ čipu | CREE |
| Barva tělesa | Černá |
| Čistá hmotnost výrobku | 2944 g |
| Průměr | 261 mm |
| Ochrana proti míči | Ano |
| Výška/hloubka (mm) | 172 mm |
| Materiál tělesa svítidla | Aluminium |
| Materiál reflektoru | Aluminium |

| | |
|------------------------------|------|
| Mechanická (rázová) odolnost | IK08 |
| S ochranným krytem | Ano |
| Počet čipů | |

EuP parametry

| | |
|---------------------|---------|
| Jmenovitá životnost | 45000 h |
|---------------------|---------|

Ostatní informace

| | |
|---|-----|
| Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla | Ano |
|---|-----|

Světelné parametry

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Odstín/Barva | chladná bílá |
| Barevná teplota CCT | 4200 K |
| Vyzařovací úhel | 120 ° |
| Index barevného podání CRI | 80 Ra |
| Kód barvy | 840 |
| Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné | Ano |
| Typ osvětlení | Přímé |
| Vyzařovací charakteristika | Úzký úhel |
| Barevná teplota CCT | -400/+400 K |
| Efektivní světelný tok | 15000 lm |
| Barva | Bílá |

Bezpečnost

| | |
|---|-------------------|
| Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí | Ochranným vodičem |
|---|-------------------|

Energetické údaje

| | |
|----------------|------|
| Účinník λ (PF) | 0,98 |
|----------------|------|

Popis

LED svítidla určená pro montáž do vysokých poloh. Vyzařovací úhel 120°, 100W, 4000K, 50.000 h, >150 lm/W, 23.500 lm, CRI Ra>80, IP66, driver Meanwell, LED čipy Nichia, určeno pro jednobodové zavěšení, vodotěsná kabelová spojka, nízký koeficient oslnění.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.