



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

svítidlo do velké výšky 200W

**U4 VOYAGER 200W/840
IP66 120°**



Objednací číslo
253231290

Obecné informace

Název položky	U4 VOYAGER 200W/840 IP66 120°
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP66

Elektrické údaje

Příkon světelného zdroje	200 W
Zapojení	Paralelně-kompenzační
Typ napětí	AC
Nominální proud	0,910 A

Provozní informace

Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
-----------------	-----------------------------------

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Závěsná
----------------	----------------

Fyzické údaje

Typ čipu	CREE
Barva tělesa	Černá
Čistá hmotnost výrobku	2944 g
Průměr	330 mm
Ochrana proti míči	Ano
Výška/hloubka (mm)	201 mm
Materiál tělesa svítidla	Aluminium
Materiál reflektoru	Aluminium

Mechanická (rázová) odolnost	IK08
S ochranným krytem	Ano
Počet čipů	
EuP parametry	
Jmenovitá životnost	45000 h
Ostatní informace	
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano
Světelné parametry	
Odstín/Barva	chladná bílá
Barevná teplota CCT	4200 K
Vyzařovací úhel	120 °
Index barevného podání CRI	80 Ra
Kód barvy	840
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné	Ano
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Úzký úhel
Barevná teplota CCT	-400/+400 K
Efektivní světelný tok	30000 lm
Barva	Bílá
Bezpečnost	
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
Energetické údaje	
Účinník λ (PF)	0,98
Popis	
LED svítidla určená pro montáž do vysokých poloh. Vyzařovací úhel 120°,200W, 4000K, 50.000 h, >150 lm/W, 23.500 lm, CRI Ra>80, IP66, driver Meanwell, LED čipy Nichia, určeno pro jednobodové zavěšení, vodotěsná kabelová spojka, nízký koeficient oslnění.	

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.