



## Technický list výrobku

Kancelářské LED svítidlo

**TAUR LED 35W/840  
1L/150 IP20 PAR**

Objednací číslo

**910710105**

Jednotkový EAN

**8595209953384**


### Obecné informace

Název položky	<b>TAUR LED 35W/840 1L/150 IP20 PAR</b>
Typ/popis výrobku	<b>Zářivkové svítidlo</b>
Varianta výrobku/model	<b>LED PAR</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Materiál	<b>Plech</b>
Typ zdroje	<b>LED</b>
Nominální životnost (h)	<b>30000 h</b>
Stupeň krytí (IP)	<b>IP20</b>
Stmívatelné	<b>Ne</b>
Typ světelného zdroje	<b>LED</b>
Nominální napětí (V)	<b>230 - 240 V</b>
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	<b>IP20</b>
Počet světelných zdrojů ve svítidle	<b>2</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ne</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>35 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>220 - 240 V</b>
Typ napětí	<b>AC</b>
Příkon světelného zdroje	<b>35 W</b>
Zapojení	<b>Paralelně-kompenzační</b>
Typ napětí	<b>AC</b>
Multiwattážní provedení	<b>Ostatní</b>

### Provozní informace

Driver součástí dodávky	<b>ano</b>
Pracovní frekvence	<b>50 - 60 Hz</b>
Světelný zdroj je pevnou součástí svítidla	<b>ano</b>
Ochrana předřadníku proti přepětí	<b>Ano</b>
Provozní poloha	<b>Horizontální</b>
Doporučená instalační výška (m)	<b>2 - 4 m</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Všeobecné osvětlování/General lighting</b>
Vhodné pro průběžné zapojení	<b>Ne</b>
Typ předřadníku	<b>Elektronický nestmívatelný</b>
Vhodné pro spojování do linie	<b>Ne</b>
Vhodné pro nouzové osvětlení	<b>Ne</b>
Požární odolnost "D"	<b>Ano</b>
Zavěšení je součástí výrobku	<b>Ano</b>
Vhodné pro počítačová pracoviště	<b>Ano</b>
Typ stmívání	<b>Nestmívatelné</b>
Integrovaný nouzový modul	<b>Ne</b>

#### **Fyzické údaje**

Počet předřadníků	<b>1</b>
Rozměry (mm)	<b>1490 x 144 x 114 mm</b>
Hrubá hmotnost výrobku	<b>3550 g</b>
Šířka	<b>144 mm</b>
Reflektor	<b>Vysoce leštěný</b>
Výška	<b>114 mm</b>
Barva tělesa	<b>Stříbrná</b>
Čistá hmotnost výrobku	<b>3170 g</b>
Typ mřížky	<b>Vysoce leštěná</b>
Délka	<b>1539 mm</b>
Materiál tělesa svítidla	<b>Aluminium</b>
Mechanická (rázová) odolnost	<b>IK06</b>
Typ povrchu	<b>Matný</b>

#### **EuP parametry**

Střední životnost B50 (h)	<b>30000 h</b>
Míra předčasných poruch	<b>&lt;1 %</b>

#### **Ostatní informace**

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	<b>Ne</b>
---	-----------

#### **Světelné parametry**

Barevné podání	<b>840</b>
Odstín/Barva	<b>chladná bílá</b>
Typ osvětlení	<b>Přímé</b>
Světelný tok zdroje	<b>3600 lm</b>

## Bezpečnost

Třída izolace	třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem

## Energetické údaje

Účinník $\lambda$ (PF)	0,98
------------------------	------

### Upozornění

Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA ([www.retela.cz](http://www.retela.cz)).

### Upozornění

Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% jakož i odchylka od teploty chromatičnosti +/- 150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

### Popis

LED svítidlo pro kanceláře, nízký koeficient oslnění  $UGR < 19$ ,  $Ra > 80$ , možnost doplnění o nouzový modul, závěsná montáž. Délka 1540 mm.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.