



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Technický list výrobku

LED svítidlo vestavné

ELLIS-V PRISMA 65W/840
LEDline 595x595x55mm
IP40



Objednací číslo

910464835

Jednotkový EAN

8595209954329

Obecné informace

Název položky	ELLIS-V PRISMA 65W/840 LEDline 595x595x55mm IP40
Stmívatelné	Ne
Instalační hloubka	55 mm
Typ světelného zdroje	LED
Typ svítidla	Svítidlo s krytem
S konektorem	Ne
Nominální napětí (V)	220 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP40
Počet světelných zdrojů ve svítidle	4
Předřadník je součástí dodávky	Ano

Elektrické údaje

Příkon světelného zdroje	65 W
Zapojení	Ostatní
Typ startéru/zapalovače	Není požadován
Multiwattážní provedení	Ostatní

Provozní informace

Typ objímky svítidla	Ostatní
Typ předřadníku	Elektronický nestmívatelný
Vhodné pro spojování do linie	Ano
Vhodné pro nouzové osvětlení	Ano
Vhodné pro zapuštění pod omítku	Ne
Test horkou smyčkou podle IEC 695-2-1	600 °C - 30 s
Startér součástí dodávky	Ne

Vhodné pro počítačová pracoviště

Ano

Fyzické údaje

Šířka	595 mm
Reflektor	Bílý
Barva tělesa	Bílá
Typ mřížky	Ostatní
Šířka instalačního otvoru	595 mm
Ochrana proti míči	Ne
Délka	595 mm
Výška/hloubka (mm)	55 mm
Materiál tělesa svítidla	Ocelový plech
Barva krytu	Bílá
Materiál krytu	Ostatní
Materiál mřížky	Ostatní
Mechanická (rázová) odolnost	Neuvedeno
Typ povrchu	Ostatní
Otočný model	Ne
Perforovaná mřížka	Ne
Perforovaný reflektor	Ne

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	ano
---	-----

Světelné parametry

Odstín/Barva	chladná bílá
Barevná teplota CCT	4000 K
Řízení barev RGB	Ne
Řízení (změna) barevné teploty	Ne
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Symetrické
Efektivní světelný tok	4700 lm

Bezpečnost

Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem
---	-------------------

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.