



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Technický list výrobku

Zářivkové svítidlo vestavné

EMILIA LED RETROFIT 2x60cm 7L IP20



Objednací číslo

910380602

Jednotkový EAN

8595209940421

Obecné informace

Název položky	LED EMILIA RETROFIT 2x60cm IP20
Typ/popis výrobku	LED svítidlo
Varianta výrobku/model	Jednostranné zapojení napájení LED
Značka/výrobce	NBB
Materiál	Plech
Typ zdroje	Výměnné LED
Stupeň krytí (IP)	IP20
Instalační hloubka	100 mm
Typ světelného zdroje	LED
Typ svítidla	Mřížkové svítidlo
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP20
Počet světelných zdrojů ve svítidle	2
Vestavná montáž	Ano
Montáž na strop	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	- W
Příkon světelného zdroje	18 W
Zapojení	Ostatní
Typ napětí	AC
Multiwattážní provedení	Ostatní

Provozní informace

Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
--------------------	------------

Provozní poloha	Horizontální
Doporučená instalační výška (m)	2 - 5 m
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Typ objímky svítidla	G13
Požární odolnost "F"	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano

Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Do minerálních podhledů a sádrokartonu
----------------	--

Fyzické údaje

Počet lamel	7
Provedení difuzoru	Leštěná parabolická mřížka
Způsob připojení	Klip terminál
Rozměry (mm)	595 x 295 x 80 mm
Způsob balení	1
Šířka	295 mm
Reflektor	Vysoce leštěný
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	2190 g
Typ mřížky	Vysoce leštěná
Šířka instalačního otvoru	300 mm
Délka	595 mm
Výška/hloubka (mm)	80 mm
Materiál tělesa svítidla	Ocelový plech
Délka instalačního otvoru	600 mm
Materiál mřížky	Aluminium
Mechanická (rázová) odolnost	IK06
Typ povrchu	Lesklý
Průměr lampy	26 mm
Výška/hloubka instalačního otvoru	100 mm

EuP parametry

Střední životnost světelného zdroje (h)	- h
Udržovací činitel svítidla LMF	1,0

Ostatní informace

Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ne
---	----

Světelné parametry

Maximální činitel oslnění (podélně)	20
Maximální činitel oslnění (příčně)	20
Přímo/nepřímo samostatně ovladatelné	Ano
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Symetrické

Bezpečnost

Třída izolace	Třída I
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Ochranným vodičem

Popis

Vestavné LED svítidlo do minerálních podhledů 600x600 mm. Parabolická mřížka V2, jednostranné napájení. Neobsahuje LED trubice.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.