



LED panely ATLANTA

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef l (mm) š (mm) v (mm) h.

nestmívatelné

253401091	ATLANTA 36W/865	230/240	AC	36	865	chladná denní	6500	3600	595	595	10	36000
253401093	ATLANTA 36W/840	230/240	AC	36	840	chladná bílá	4000	3600	595	595	10	36000
253401100	ATLANTA 40W/865	230/240	AC	40	865	chladná denní	6500	4518	595	595	12	36000
253401105	ATLANTA 40W/840	230/240	AC	40	840	chladná bílá	4000	4518	595	595	12	36000
253401120	ATLANTA 48W/865	230/240	AC	52	865	chladná denní	6500	4800	595	595	12	36000
253401130	ATLANTA 48W/840	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	5280	595	595	12	36000
253401250	ATLANTA 78W/840	230/240	AC	40	840	chladná bílá	4000	7700	1195	595	12	36000

stmívatelné

253401110	ATLANTA 40W/865 DIMM	230/240	AC	40	865	chladná denní	6500	4518	595	595	12	36000
253401115	ATLANTA 40W/840 DIMM	230/240	AC	40	840	chladná bílá	4000	4518	595	595	12	36000
253401230	ATLANTA 48W/865 DIMM	230/240	AC	52	865	chladná denní	6500	4800	595	595	12	36000
253401240	ATLANTA 48W/840 DIMM	230/240	AC	52	840	chladná bílá	4000	4800	595	595	12	36000

CZ

Stropní LED panely ATLANTA jsou určeny pro osvětlování vnitřních prostor. Připojují se na běžné síťové napětí 230-240V. Součástí dodávky je izolovaný napájecí driver s konstantním proudem, který se k panelu připojuje pomocí konektoru. Panely jsou určeny pro montáž do minerálních podhledů o konstrukčním rozměru 600x600 mm, do sádrokartonových stropů, nebo pro přisazenou montáž pomocí rámečku.

SK

Stropné LED panely ATLANTA sú určené pre osvetľovanie vnútorných priestorov. Pripájajú sa na bežné sieťové napätie 230-240V. Súčasťou dodávky je izolovaný napájací driver s konštantným prúdom, ktorý sa k panelu pripája pomocou konektora. Panely sú určené pre montáž do minerálnych podhľadov s konštrukčným rozmerom 600x600 mm, do sádkartónových stropov, alebo pre povrchovú montáž s pomocou rámečka.

EN

ATLANTA ceiling LED panels are designed to illuminate internal spaces. They are connected to usual mains voltage 230-240V. Isolated power driver with constant current, connected via connector, is also included. Panels are designed for installation into mineral ceilings 600x600mm, into plasterboard ceilings or to be surface mounted using a frame.