



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Obrázek není k dispozici

Technický list výrobku

LED panel, velký obdélník

LED panel UNIC BACKLIT
34W/840 295x1195 mm
120lm/W IP44 UGR<19
white



Objednací číslo

253409010

Jednotkový EAN

8595209975683

Obecné informace

Název položky	LEDpanel UNIC BACKLIT 34W/840 295x1195 mm120lm/W IP44 UGR<19
Typ/popis výrobku	LED panel, čtverec
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	50000 h
Stupeň krytí (IP)	IP44
Stmívatelné	Ne
Instalační hloubka	32 mm
Typ světelného zdroje	LED
Nominální napětí (V)	220 - 240 V
Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP)	IP44
Počet světelných zdrojů ve svítidle	1
Vhodné pro montáž na stěnu	Ne
Vestavná montáž	Ano
Předřadník je součástí dodávky	Ano
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	34 W
Jmenovitý příkon (W)	34 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Odolnost	240 V
Typ napětí	AC
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	220 V
Provoz bez externího předřadníku	Ne

Příkon světelného zdroje	34 W
Typ napětí	AC
Celkový příkon	34 W
Provozní informace	
Driver součástí dodávky	Ano
Integrovaný driver	Ne
Nejvyšší přípustná skladovací teplota	40 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Svítilidlo s pohybovým senzorem	Ne
Vhodné pro časté spínání	Ano
Pracovní teplota okolí	-20/+40 °C
Požární odolnost "F"	Ano
Vhodné pro počítačová pracoviště	Ano
Typ stmívání	Ostatní
Integrovaný nouzový modul	Ne
Způsob montáže nebo použití	
Způsob montáže	Vestavná
Fyzické údaje	
Rozměry (mm)	1195x295x32 mm
Hrubá hmotnost výrobku	3750 g
Šířka	295 mm
Barva tělesa	Bílá
Čistá hmotnost výrobku	3680 g
Délka	1195 mm
Výška/hloubka (mm)	32 mm
Materiál tělesa svítidla	Aluminium
Materiál krytu	Opálový/Matný plast
Mechanická (rázová) odolnost	IK08
Typ povrchu	Ostatní
Nastavitelnost	Pevné nenastavitelné
EuP parametry	
Střední životnost B50 (h)	50000 h
Míra předčasných poruch	<0,5 %
Index zachování barev	90,0 %
Jmenovitá životnost	50000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	34 kWh/1000h
Ostatní informace	
Světelný zdroj je součástí dodávky svítidla	Ano

Světelné parametry

Barevné podání	1B
Odstín/Barva	chladná bílá
Rozsah vlnové délky	360 - 760 nm
Dominantní vlnová délka	590 nm
Světelný tok (lm)	4080 lm
Barevná teplota CCT	4000 K
Index barevného podání CRI	82 Ra
Kód barvy	840
Typ osvětlení	Přímé
Vyzařovací charakteristika	Symetrické
Vyzařovací úhel	Extrémně široký úhel >80°
Barevná teplota CCT	4000 - 4200 K
Efektivní světelný tok	4080 lm
Barva	Bílá
Souřadnice chromatičnosti X	0,3790
Souřadnice chromatičnosti Y	0,3758

Bezpečnost

Třída izolace	Třída II
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
Třída ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí	Dvojitou izolací

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	0,95
Měrný výkon	120 lm/W

Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.