



LED panely pro vestavnou montáž

Obj. číslo Název položky V W Odstín CCT (K) Φ (lm) Ef v (mm) š (mm) l (mm) h.

LED panely 230-240V 50/60Hz nestmívatelné - stříbrný rámeček

253403000	LU-6060	220/240	AC	40	840	chladná bílá	4000	4000	10	595	595	36000
253403010	LU-6060	220/240	AC	40	860	chladná denní	6000	4000	10	595	595	36000
253403011	LU-6060	220/240	AC	40	840	chladná bílá	4000	4800	10	595	595	36000
253403020	LU-30120	220/240	AC	40	840	chladná bílá	4000	4800	10	595	1195	36000

LED panely 230-240V 50/60Hz nestmívatelné - bílý rámeček

253403005	LU-6060 WH	220/240	AC	40	840	chladná bílá	4000	4800	10	595	595	36000
-----------	------------	---------	----	----	-----	--------------	------	------	----	-----	-----	-------

LED panely 230-240V 50/60Hz s řízením barevné teploty - stříbrný rámeček

253403050	LU-6060 CCT	220/240	AC	40	840	chladná bílá	4000	3400	10	595	595	36000
-----------	-------------	---------	----	----	-----	--------------	------	------	----	-----	-----	-------

V případě montáže do sádkartonových podhledů je potřeba doobjednat klipy na uchycení panelů. V případě požadavků dodáváme i analogové stmívatelné varianty 1-10V, nebo varianty se stmíváním DALI, včetně řídicích systémů.

CZ

Stropní LED panely jsou určeny pro osvětlování vnitřních prostor. Připojují se na běžné síťové napětí 230-240V. Součástí dodávky je izolovaný napájecí driver s konstantním proudem, který se k panelu připojuje pomocí konektoru. Panely jsou určeny pro montáž do minerálních podhledů o konstrukčním rozměru 600x600 mm, do sádkartonových stropů, nebo pro přisazenou montáž pomocí rámečku.

SK

Stropné LED panely sú určené pre osvetľovanie vnútorných priestorov. Pripájajú sa na bežné sieťové napätie 230-240V. Súčasťou dodávky je izolovaný napájecí driver s konstantným prúdom, ktorý sa k panelu pripája pomocou konektora. Panely sú určené pre montáž do minerálnych podhládov s konštrukčným rozmerom 600x600 mm, do sadrokartónových stropov, alebo pre povrchovú montáž s pomocou rámčeka.

EN

Ceiling LED panels are designed to illuminate internal spaces. They are connected to usual mains voltage 230-240V. Isolated power driver with constant current, connected via connector, is also included. Panels are designed for installation into mineral ceilings 600x600mm, into plasterboard ceilings or to be surface mounted using a frame.