



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Příslušenství k LED osvětlení

### LED Dimmer INLINE 1 barva bílý DC12-24V 1x2A

Objednací číslo

**903001010**

Jednotkový EAN

**8595209916105**



#### Obecné informace

Název položky	LED Dimmer INLINE 1 barva bílý DC12-24V 1x2A
Specifikace výrobce	LED Controller
Typ/popis výrobku	LED ovladač
Varianta výrobku/model	Bílý
Značka/výrobce	NBB
Materiál	plast
Nominální životnost (h)	30000 h
Stmívatelné	ANO
Nominální napětí (V)	12-24 V

#### Elektrické údaje

Počet kanálů	1 kanál
Nominální příkon	24-48 W
Jmenovitý příkon (W)	24-48 W
Provozní napětí (V)	12-36 V
Typ napětí	DC
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	12 V
Nominální proud	2 A

#### Provozní informace

Párovací tlačítko	Ne
Stmívatelný rozsah	1-100% %
Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max.	55°C °C
Provozní poloha	universal

Zamýšlený způsob použití	<b>Zapínání/vypínání, stmívání LED zesilovače</b>
Pracovní teplota okolí	<b>50 °C</b>
Počet spínaných zón	<b>1</b>

### Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	<b>na zeď</b>
----------------	---------------

### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	<b>61 x 33 x 32 mm</b>
Způsob balení	<b>1</b>
Hrubá hmotnost výrobku	<b>55 g g</b>
Rozteč upevňovacích otvorů	<b>170 mm mm</b>
Barva tělesa	<b>Bílý</b>
Čistá hmotnost výrobku	<b>30 g g</b>

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	<b>15000 h</b>
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	<b>&gt;20.000</b>
Míra předčasných poruch	<b>&lt;1% %</b>
Výrobek má být používán jako ovladač světelného zdroje (LED)	<b>Ano</b>

### Bezpečnost

Třída izolace	<b>bezpečným napětím</b>
Bezpečnostní pokyny na internetu	<b><a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a></b>

### Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

### Upozornění

Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA ([www.retela.cz](http://www.retela.cz)).

### Upozornění

Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% jakož i odchylka od teploty chromatičnosti +/- 150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci.

### Popis

Manuální ovladač pro jednobarevné stmívání

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.