



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Příslušenství k LED osvětlení

LED dimmer dotykový panel TM06 DC12-24V 1x8A černý

Objednací číslo

903001045

Jednotkový EAN

8595209916235



Obecné informace

Název položky	LED dimmer dotykový panel TM06 DC12-24V 1x8A černý
Typ/popis výrobku	LED ovladač
Značka/výrobce	NBB
Materiál	plast
Nominální životnost (h)	30000 h
Stmívatelné	ANO
Počet kanálů	1
Nominální napětí (V)	12-24 V

Elektrické údaje

Nominální příkon	96-192 W
Jmenovitý příkon (W)	96-192 W
Provozní napětí (V)	12-24 V
Typ napětí	DC
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	12 V
Nominální proud	8 A

Provozní informace

Párovací tlačítko	Ne
Ovládání vypínačem	Ne
Stmívatelný rozsah	1-100% %
Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max.	55°C °C
Provozní poloha	universal
Maximální detekční dosah	4 m m

Zamýšlený způsob použití	Zapínání/vypínání, stmívání LED zesilovače
Pracovní teplota okolí	50 °C
Počet spínaných zón	1

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	86 x 86 x 37 mm
Způsob balení	1
Rozteč upevňovacích otvorů	170 mm mm
Barva tělesa	Černý
Čistá hmotnost výrobku	100 g g

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	15000 h
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>20.000
Míra předčasných poruch	<1 % %
Výrobek má být používán jako ovladač světelného zdroje (LED)	Ano

Bezpečnost

Třída izolace	bezpečným napětím
Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Upozornění

Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornění

Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% jakož i odchylka od teploty chromatičnosti +/- 150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci.

Popis

Dotykový panel pro jednobarevné stmívání.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.