



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Příslušenství k LED osvětlení

**LED controller CCT dotyk.
panel W/WW TM07 DC12-
24V 2x4A černý**

Objednací číslo

903001040

Jednotkový EAN

8595209916228



Obecné informace

Název položky	LED controller CCT dotyk. panel W/WW TM07 DC12-24V 2x4A čern
Specifikace výrobce	LED Controller
Typ/popis výrobku	LED ovladač
Značka/výrobce	NBB
Materiál	plast
Stmívatelné	ANO
Počet kanálů	1
Nominální napětí (V)	12-24 V

Elektrické údaje

Nominální příkon	48-96 W
Jmenovitý příkon (W)	48-96 W
Typ napětí	DC
Nominální proud	2x4 A

Provozní informace

Párovací tlačítko	Ne
Stmívatelný rozsah	0-100% %
Pracovní teplota pouzdra předřadníku -Tc max.	50°C °C
Provozní poloha	universal
Zamýšlený způsob použití	Zapínání/vypínání, stmívání LED zesilovače
Pracovní teplota okolí	50 °C
Počet spínaných zón	1

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	86 x 86 x 37 mm
Způsob balení	1
Barva tělesa	Černá
Čistá hmotnost výrobku	185 g g

EuP parametry

Míra předčasných poruch	<1% %
Výrobek má být používán jako ovladač světelného zdroje (LED)	ano

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Upozornění

Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornění

Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% jakož i odchylka od teploty chromatičnosti +/- 150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci.

Popis

Manuální ovladač barevné teploty. Montáž do krabice místo vypínače pod omítku.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.